DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

Ficha técnica: Llenadora resistente a la corrosión

Para compradores internacionales, ingenieros de planta y equipos de proyecto que evalúan una máquina independiente o una línea integrada de llenado, tapado y etiquetado.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART). Fundación: 1998.

Gama de configuraciones

Los valores publicados son referencias de configuración tomadas de los registros de parámetros de producto de ZXSMART. Los valores finales dependen del producto, envase, cierre, etiqueta, producción objetivo y suministros de la fábrica reales.

Llenadora resistente a la corrosión

Sectores	Productos de uso doméstico y limpieza, agricultura, industria química	Productos	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida
Automatización	Totalmente automática	Velocidad a 500 mL	5-10 botellas/min
Volumen del frasco	50-30000 mL	Material de la máquina	Acero inoxidable 304
Material de contacto	Acero inoxidable 316, PTFE	Tensión estándar	380V
Potencia	1.5 kW	Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Dimensiones de la máquina	1000 x 1200 x 2800	Personalización	Sí
Material adecuado	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida	Intervalo de llenado	50-30000 mL
Cabezales de llenado	1	Velocidad de llenado a 500 mL	5-10 botellas/min
Precisión de llenado	±1%	Método de llenado	Llenado con bomba de engranajes / llenado por gravedad

Máquina de llenado anticorrosión de 2 cabezales

Sectores	Productos de uso doméstico y limpieza, agricultura, industria química	Productos	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida
Automatización	Totalmente automática	Velocidad a 500 mL	15-20 Frascos/Min
Volumen del frasco	50-30000 mL	Material de la máquina	Acero inoxidable 304
Material de contacto	Acero inoxidable 316, PTFE	Tensión estándar	380V
Potencia	3 kW	Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Dimensiones de la máquina	1200 x 1200 x 2800	Personalización	Sí
Material adecuado	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida	Intervalo de llenado	50-30000 mL
Cabezales de llenado	2	Velocidad de llenado a 500 mL	15-20 Frascos/Min
Precisión de llenado	±1%	Método de llenado	Llenado con bomba de engranajes / llenado por gravedad

Máquina de llenado anticorrosión de 4 cabezales

Sectores	Productos de uso doméstico y limpieza, agricultura, industria química	Productos	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida
Automatización	Totalmente automática	Velocidad a 500 mL	20-25 Frascos/Min
Volumen del frasco	50-30000 mL	Material de la máquina	Acero inoxidable 304
Material de contacto	Acero inoxidable 316, PTFE	Tensión estándar	380V
Potencia	4.5 kW	Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Dimensiones de la máquina	1400 x 1200 x 2800	Personalización	Sí
Material adecuado	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida	Intervalo de llenado	50-30000 mL
Cabezales de llenado	4	Velocidad de llenado a 500 mL	20-25 Frascos/Min
Precisión de llenado	±1%	Método de llenado	Llenado con bomba de engranajes / llenado por gravedad

Máquina de llenado anticorrosión de 6 cabezales

Sectores	Productos de uso doméstico y limpieza, agricultura, industria química	Productos	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida
Automatización	Totalmente automática	Velocidad a 500 mL	30-35 Frascos/Min
Volumen del frasco	50-30000 mL	Material de la máquina	Acero inoxidable 304
Material de contacto	Acero inoxidable 316, PTFE	Tensión estándar	380V
Potencia	6 kW	Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Dimensiones de la máquina	1600 x 1200 x 2800	Personalización	Sí
Material adecuado	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida	Intervalo de llenado	50-30000 mL
Cabezales de llenado	6	Velocidad de llenado a 500 mL	30-35 Frascos/Min
Precisión de llenado	±1%	Método de llenado	Llenado con bomba de engranajes / llenado por gravedad

Máquina de llenado anticorrosión de 8 cabezales

Sectores	Productos de uso doméstico y limpieza, agricultura, industria química	Productos	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida
Automatización	Totalmente automática	Velocidad a 500 mL	35-40 Frascos/Min
Volumen del frasco	50-30000 mL	Material de la máquina	Acero inoxidable 304
Material de contacto	Acero inoxidable 316, PTFE	Tensión estándar	380V
Potencia	7.5 kW	Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Dimensiones de la máquina	1800 x 1200 x 2800	Personalización	Sí
Material adecuado	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida	Intervalo de llenado	50-30000 mL
Cabezales de llenado	8	Velocidad de llenado a 500 mL	35-40 Frascos/Min
Precisión de llenado	±1%	Método de llenado	Llenado con bomba de engranajes / llenado por gravedad

Máquina de llenado anticorrosión de 10 cabezales

No se han confirmado las aplicaciones alimentarias ni de cremas o pastas para esta configuración. El uso alimentario requiere evaluar la higiene y la limpieza; las cremas y pastas requieren evaluar la viscosidad, la alimentación y la dosificación. La resistencia a la corrosión no garantiza la compatibilidad con todos los productos químicos. Confirme la composición, la concentración, la temperatura, la viscosidad y todas las piezas en contacto con el producto antes de seleccionar el equipo.

Sectores	Sujeto a la evaluación del material y la configuración	Productos	Formulación y viscosidad específicas por confirmar
Automatización	Totalmente automática	Velocidad a 500 mL	45-50 Frascos/Min
Volumen del frasco	50-30000 mL	Material de la máquina	Acero inoxidable 304
Material de contacto	Acero inoxidable 316, PTFE	Tensión estándar	380V
Potencia	9 kW	Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Dimensiones de la máquina	2300 x 1200 x 2800	Personalización	Sí
Material adecuado	desinfectante, líquido limpiador, plaguicida	Intervalo de llenado	50-30000 mL
Cabezales de llenado	10	Velocidad de llenado a 500 mL	45-50 Frascos/Min
Precisión de llenado	±1%	Método de llenado	Llenado con bomba de engranajes / llenado por gravedad

Información necesaria para la selección final

Producto	Nombre, viscosidad o fluidez, temperatura, tendencia a formar espuma y corrosividad	Contenedor	Fotografías o planos de la botella o tarro, dimensiones, material y acabado del cuello
Cierre / etiqueta	Datos de la tapa o bomba, requisito de par, plano de etiqueta, sentido de la bobina y contenido de codificación	Producción	Objetivo de botellas por minuto, rango de volumen de llenado, turnos y equipos anteriores y posteriores
Fábrica	Alimentación eléctrica, condiciones de aire comprimido, espacio disponible y sentido de línea preferido	Aceptación	Pruebas físicas si se requieren, velocidad objetivo, puntos de inspección y documentos de entrega

Aceptación en fábrica y entrega

ZXSMART puede realizar las pruebas físicas acordadas antes del envío cuando sean necesarias. El alcance de aceptación debe registrar el material de prueba, los ajustes de funcionamiento, la base de velocidad, el método de cambio de formato, el método de limpieza y los puntos de inspección acordados. Se puede realizar una revisión remota antes del despacho.

Asistencia de servicio confirmada

Garantía de la máquina: 1 año.

Respondemos dentro de las 2 horas siguientes a la recepción de su mensaje, a cualquier hora, incluso fuera del horario de oficina. Es un compromiso de respuesta, no un plazo de reparación ni de llegada al lugar.

La instalación en sus instalaciones está disponible. El cliente paga los vuelos de ida y vuelta, el alojamiento, las comidas y una tarifa de servicio de USD 150-200 por ingeniero y día. El número de ingenieros, los días, la tarifa diaria aplicable y los gastos se confirman antes de la instalación.

Puesta en marcha remota: Disponible

Lista de piezas de repuesto del proyecto: Preparada para la configuración aprobada; cantidades recomendadas confirmadas antes del envío

Paquete de documentación: Manual en inglés y documentación eléctrica / neumática aplicable preparados para la configuración aprobada

Copia de seguridad del PLC: Suministrado

Formación: Se proporciona formación de operación

Piezas para el ciclo de vida: Suministro continuado disponible

Política de servicio actualizada el 2026-10-28. Los parámetros y demás datos técnicos no cambian.

https://www.zxsmartmachine.com/es/warranty-after-sales-service/