DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

Ficha técnica: Máquina de llenado por gravedad

Para compradores internacionales, ingenieros de planta y equipos de proyecto que evalúan una máquina independiente o una línea integrada de llenado, tapado y etiquetado.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART). Fundación: 1998.

Gama de configuraciones

Los valores publicados son referencias de configuración tomadas de los registros de parámetros de producto de ZXSMART. Los valores finales dependen del producto, envase, cierre, etiqueta, producción objetivo y suministros de la fábrica reales.

Máquina de llenado de gravedad de 12 cabezales

Intervalo de llenado	50-5000 mL	Cabezales de llenado	12
Velocidad	3,000 frascos/hora a 500 ml	Precisión	±1%
Método	Llenado por gravedad mediante el peso del líquido; sin transferencia a presión.	Tanque / estabilidad	Depósito elevado con nivel constante y estabilización de presión.
Medición	Válvulas de llenado temporizadas; cambie la válvula según sea necesario para ajustar el rango de 50-5000 mL.	Manipulación de espuma	Llenado suave para líquidos que forman espuma fácilmente, sujeto a confirmación mediante muestras.
Viscosidad líquida	Líquidos de baja viscosidad, 0-1000 cP.	Capacidad adecuada	Valor: 50-5000 ml.
Tamaño del frasco	Diámetro 30-120 mm; altura 80-320 mm.	Tipo de botella	Botellas redondas, cuadradas o irregulares de plástico y vidrio.
Partes de contacto	Acero inoxidable 316 con juntas de estanqueidad de silicona de grado alimentario.	Capacidad de los tanques	No indicado en la especificación actual; confirme según la producción requerida y el plano del depósito.
Tensión eléctrica	380 V, tres fases; 220 V fase única opcional.	Potencia/aire	1.5 kW;presión del aire 0.6-0.8 MPa.

Información necesaria para la selección final

Producto	Nombre, viscosidad o fluidez, temperatura, tendencia a formar espuma y corrosividad	Contenedor	Fotografías o planos de la botella o tarro, dimensiones, material y acabado del cuello
Cierre / etiqueta	Datos de la tapa o bomba, requisito de par, plano de etiqueta, sentido de la bobina y contenido de codificación	Producción	Objetivo de botellas por minuto, rango de volumen de llenado, turnos y equipos anteriores y posteriores
Fábrica	Alimentación eléctrica, condiciones de aire comprimido, espacio disponible y sentido de línea preferido	Aceptación	Pruebas físicas si se requieren, velocidad objetivo, puntos de inspección y documentos de entrega

Aceptación en fábrica y entrega

ZXSMART puede realizar las pruebas físicas acordadas antes del envío cuando sean necesarias. El alcance de aceptación debe registrar el material de prueba, los ajustes de funcionamiento, la base de velocidad, el método de cambio de formato, el método de limpieza y los puntos de inspección acordados. Se puede realizar una revisión remota antes del despacho.

Asistencia de servicio confirmada

Garantía de la máquina: 1 año.

Respondemos dentro de las 2 horas siguientes a la recepción de su mensaje, a cualquier hora, incluso fuera del horario de oficina. Es un compromiso de respuesta, no un plazo de reparación ni de llegada al lugar.

La instalación en sus instalaciones está disponible. El cliente paga los vuelos de ida y vuelta, el alojamiento, las comidas y una tarifa de servicio de USD 150-200 por ingeniero y día. El número de ingenieros, los días, la tarifa diaria aplicable y los gastos se confirman antes de la instalación.

Puesta en marcha remota: Disponible

Lista de piezas de repuesto del proyecto: Preparada para la configuración aprobada; cantidades recomendadas confirmadas antes del envío

Paquete de documentación: Manual en inglés y documentación eléctrica / neumática aplicable preparados para la configuración aprobada

Copia de seguridad del PLC: Suministrado

Formación: Se proporciona formación de operación

Piezas para el ciclo de vida: Suministro continuado disponible

Política de servicio actualizada el 2026-10-28. Los parámetros y demás datos técnicos no cambian.

https://www.zxsmartmachine.com/es/warranty-after-sales-service/