DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

Ficha técnica: Máquina de llenado con bomba peristáltica

Para compradores internacionales, ingenieros de planta y equipos de proyecto que evalúan una máquina independiente o una línea integrada de llenado, tapado y etiquetado.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART). Fundación: 1998.

Gama de configuraciones

Los valores publicados son referencias de configuración tomadas de los registros de parámetros de producto de ZXSMART. Los valores finales dependen del producto, envase, cierre, etiqueta, producción objetivo y suministros de la fábrica reales.

Llenadora semiautomática con bomba peristáltica de un cabezal

Intervalo de llenado	50-500 mL	Cabezales de llenado	1
Velocidad	5-10 botellas/min	Precisión	±1%
Método	Llenado con bomba peristáltica / magnética	Antigoteo	Sí
Control de espuma	Sí	Limpieza rápida	Sí
Líquido adecuado	Líquidos limpios de baja viscosidad, como perfumes, aceites esenciales, reactivos y líquidos farmacéuticos	Tipo de botella	Tarros de crema, botellas de cuidado personal y botellas de bebidas
Intervalo de diámetros de boca	15-100mm	Capacidad de producción	50-500 mL
Automatización	Semiautomática	Sector	Alimentos y bebidas, productos químicos de uso doméstico y cuidado personal, productos alcohólicos
Máquina	Acero inoxidable 304	Contacto	Acero inoxidable 316, PTFE
Tensión eléctrica	380V	Potencia	1.2 kW
Presión de aire	0.6-0.8 MPa	Personalización	Sí

Llenadora con bomba peristáltica de 6 cabezales

Intervalo de llenado	10-1000 mL	Cabezales de llenado	6
Velocidad	20-40 botellas/min	Precisión	±1%
Método	Llenado con bomba peristáltica	Tubo adecuado	Tubos de silicona o PharMed
Cabezal de bomba	Modelos YZ15 / YZ25	Cambio de tubo	Cambio rápido y limpio del circuito del producto
Líquido adecuado	Líquidos de baja viscosidad, reactivos y líquidos farmacéuticos	Tipo de botella	Frascos pequeños de vidrio o plástico; confirmar con muestras
Capacidad de producción	10-1000 mL, según el tubo seleccionado	Recorrido en contacto con el producto	Tubo de bombeo sustituible
Automatización	Totalmente automática	Tensión eléctrica	Alimentación: AC 220V, 50Hz
Potencia	600W	Dimensiones	1200 × 1350 × 1800 mm
Personalización	Sí		

Llenadora con bomba peristáltica de 8 cabezales

Intervalo de llenado	10-1000 mL	Cabezales de llenado	8
Velocidad	30-60 botellas/min	Precisión	±1%
Método	Llenado con bomba peristáltica	Tubo adecuado	Tubos de silicona o PharMed
Cabezal de bomba	Modelos YZ15 / YZ25	Cambio de tubo	Cambio rápido y limpio del circuito del producto
Líquido adecuado	Líquidos de baja viscosidad, reactivos y líquidos farmacéuticos	Tipo de botella	Frascos pequeños de vidrio o plástico; confirmar con muestras
Capacidad de producción	10-1000 mL, según el tubo seleccionado	Recorrido en contacto con el producto	Tubo de bombeo sustituible
Automatización	Totalmente automática	Tensión eléctrica	Alimentación: AC 220V, 50Hz
Potencia	800W	Dimensiones	1500 × 1350 × 1800 mm
Personalización	Sí		

Información necesaria para la selección final

Producto	Nombre, viscosidad o fluidez, temperatura, tendencia a formar espuma y corrosividad	Contenedor	Fotografías o planos de la botella o tarro, dimensiones, material y acabado del cuello

Cierre / etiqueta	Datos de la tapa o bomba, requisito de par, plano de etiqueta, sentido de la bobina y contenido de codificación	Producción	Objetivo de botellas por minuto, rango de volumen de llenado, turnos y equipos anteriores y posteriores
Fábrica	Alimentación eléctrica, condiciones de aire comprimido, espacio disponible y sentido de línea preferido	Aceptación	Pruebas físicas si se requieren, velocidad objetivo, puntos de inspección y documentos de entrega

Aceptación en fábrica y entrega

ZXSMART puede realizar las pruebas físicas acordadas antes del envío cuando sean necesarias. El alcance de aceptación debe registrar el material de prueba, los ajustes de funcionamiento, la base de velocidad, el método de cambio de formato, el método de limpieza y los puntos de inspección acordados. Se puede realizar una revisión remota antes del despacho.

Asistencia de servicio confirmada

Garantía de la máquina: 1 año.

Respondemos dentro de las 2 horas siguientes a la recepción de su mensaje, a cualquier hora, incluso fuera del horario de oficina. Es un compromiso de respuesta, no un plazo de reparación ni de llegada al lugar.

La instalación en sus instalaciones está disponible. El cliente paga los vuelos de ida y vuelta, el alojamiento, las comidas y una tarifa de servicio de USD 150-200 por ingeniero y día. El número de ingenieros, los días, la tarifa diaria aplicable y los gastos se confirman antes de la instalación.

Puesta en marcha remota: Disponible

Lista de piezas de repuesto del proyecto: Preparada para la configuración aprobada; cantidades recomendadas confirmadas antes del envío

Paquete de documentación: Manual en inglés y documentación eléctrica / neumática aplicable preparados para la configuración aprobada

Copia de seguridad del PLC: Suministrado

Formación: Se proporciona formación de operación

Piezas para el ciclo de vida: Suministro continuado disponible

Política de servicio actualizada el 2026-10-28. Los parámetros y demás datos técnicos no cambian.

https://www.zxsmartmachine.com/es/warranty-after-sales-service/