DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

Ficha técnica: Familia de tapadoras de recogida y colocación

Para compradores internacionales, ingenieros de planta y equipos de proyecto que evalúan una máquina independiente o una línea integrada de llenado, tapado y etiquetado.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART). Fundación: 1998.

Gama de configuraciones

Los valores publicados son referencias de configuración tomadas de los registros de parámetros de producto de ZXSMART. Los valores finales dependen del producto, envase, cierre, etiqueta, producción objetivo y suministros de la fábrica reales.

Tapadora de recogida y colocación de un cabezal

Cabezales de tapado	1 cabezal de apriete servoaccionado	Velocidad típica	20-25 Frascos/Min
Intervalo de torsión	Par: 0.5-8 N·m	Tamaño del frasco	25-200 mm / H50-250 mm
Tamaño de la tapa	20-100 mm / H8-35 mm	Tipos de tapa	Tapones de plástico roscados y tapones con evidencia de apertura
Alimentación de tapas	Orientador con elevador o alimentador vibratorio según las muestras	Suministros de servicio	Valor: 220 V / 1.2 kW / 0.6-0.8 MPa

Tapadora de recogida y colocación de cuatro cabezales

Cabezales de tapado	4 cabezales neumáticos	Velocidad típica	50-60 frascos/min
Tamaño del frasco	30-200 mm / H100-300 mm	Diámetro de la tapa	22-110 mm
Tipo de tapón	Tapas redondas planas adecuadas	Separación de tapas	Enganche y separación de tapas servoaccionados
Alimentación de tapas	Orientador con elevador; cargador de tapas opcional	Suministros de servicio	Valor: 380 V / 3.5 kW / 0.6-0.8 MPa

Información necesaria para la selección final

Producto	Nombre, viscosidad o fluidez, temperatura, tendencia a formar espuma y corrosividad	Contenedor	Fotografías o planos de la botella o tarro, dimensiones, material y acabado del cuello
Cierre / etiqueta	Datos de la tapa o bomba, requisito de par, plano de etiqueta, sentido de la bobina y contenido de codificación	Producción	Objetivo de botellas por minuto, rango de volumen de llenado, turnos y equipos anteriores y posteriores

Fábrica	Alimentación eléctrica, condiciones de aire comprimido, espacio disponible y sentido de línea preferido	Aceptación	Pruebas físicas si se requieren, velocidad objetivo, puntos de inspección y documentos de entrega

Aceptación en fábrica y entrega

ZXSMART puede realizar las pruebas físicas acordadas antes del envío cuando sean necesarias. El alcance de aceptación debe registrar el material de prueba, los ajustes de funcionamiento, la base de velocidad, el método de cambio de formato, el método de limpieza y los puntos de inspección acordados. Se puede realizar una revisión remota antes del despacho.

Asistencia de servicio confirmada

Garantía de la máquina: 1 año.

Respondemos dentro de las 2 horas siguientes a la recepción de su mensaje, a cualquier hora, incluso fuera del horario de oficina. Es un compromiso de respuesta, no un plazo de reparación ni de llegada al lugar.

La instalación en sus instalaciones está disponible. El cliente paga los vuelos de ida y vuelta, el alojamiento, las comidas y una tarifa de servicio de USD 150-200 por ingeniero y día. El número de ingenieros, los días, la tarifa diaria aplicable y los gastos se confirman antes de la instalación.

Puesta en marcha remota: Disponible

Lista de piezas de repuesto del proyecto: Preparada para la configuración aprobada; cantidades recomendadas confirmadas antes del envío

Paquete de documentación: Manual en inglés y documentación eléctrica / neumática aplicable preparados para la configuración aprobada

Copia de seguridad del PLC: Suministrado

Formación: Se proporciona formación de operación

Piezas para el ciclo de vida: Suministro continuado disponible

Política de servicio actualizada el 2026-10-28. Los parámetros y demás datos técnicos no cambian.

https://www.zxsmartmachine.com/es/warranty-after-sales-service/