DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

Ficha técnica: Máquina de llenado con bomba de lóbulos

Para compradores internacionales, ingenieros de planta y equipos de proyecto que evalúan una máquina independiente o una línea integrada de llenado, tapado y etiquetado.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART). Fundación: 1998.

Gama de configuraciones

Los valores publicados son referencias de configuración tomadas de los registros de parámetros de producto de ZXSMART. Los valores finales dependen del producto, envase, cierre, etiqueta, producción objetivo y suministros de la fábrica reales.

Máquina de llenado de bombas lobulares de una sola cabeza

Intervalo de llenado	50-5000 mL	Cabezales de llenado	1
Velocidad	10-20 Frascos/Min	Precisión	±1%
Método	Llenado con bomba lobular	Intervalo de viscosidad	Valor: 100-30000 cP
Ajuste de volumen	Ajustable dentro del rango configurado	Personalización	Disponible
Productos adecuados	Pasta, salsa, loción y líquidos viscosos	Producción	10-20 Frascos/Min
Partes de contacto	SUS304 / SUS316L acero inoxidable	Tensión eléctrica	Valor: AC 220V / 380V, 50Hz
Potencia	Aprox. 1.5 kW	Dimensiones	800 × 1100 × 1700 mm
Personalización	Sí		

Máquina de llenado de bombas lobulares de doble cabeza

Intervalo de llenado	100-5000 mL	Cabezales de llenado	2
Velocidad	20-40 botellas/min	Precisión	±1%
Método	Llenado con bomba lobular	Intervalo de viscosidad	Valor: 100-30000 cP
Ajuste de volumen	Ajustable dentro del rango configurado	Personalización	Disponible
Productos adecuados	Pasta, salsa, loción y líquidos viscosos	Producción	20-40 botellas/min
Partes de contacto	SUS304 / SUS316L acero inoxidable	Tensión eléctrica	Valor: AC 220V / 380V, 50Hz
Potencia	2-3 kW	Dimensiones	1200 × 1100 × 1700 mm
Personalización	Sí		

Llenadora con seguimiento de 6 cabezales y bombas lobulares

Intervalo de llenado	100-1000 mL	Cabezales de llenado	6
Velocidad	60-120 Frascos/Min	Precisión	±1%
Método	Llenado con seguimiento y bombas lobulares	Intervalo de viscosidad	Valor: 100-30000 cP
Seguimiento continuo	Sí	Personalización	Disponible
Productos adecuados	Pasta, salsa, loción y líquidos viscosos	Capacidad de producción	100-1000 mL; personalizable
Producción	60-120 Frascos/Min	Partes de contacto	SUS304 / SUS316L acero inoxidable
Tensión eléctrica	Valor: AC 220V / 380V, 50Hz	Potencia	10-12 kW
Dimensiones	2400 × 1500 × 2200 mm	Personalización	Sí

Información necesaria para la selección final

Producto	Nombre, viscosidad o fluidez, temperatura, tendencia a formar espuma y corrosividad	Contenedor	Fotografías o planos de la botella o tarro, dimensiones, material y acabado del cuello
Cierre / etiqueta	Datos de la tapa o bomba, requisito de par, plano de etiqueta, sentido de la bobina y contenido de codificación	Producción	Objetivo de botellas por minuto, rango de volumen de llenado, turnos y equipos anteriores y posteriores
Fábrica	Alimentación eléctrica, condiciones de aire comprimido, espacio disponible y sentido de línea preferido	Aceptación	Pruebas físicas si se requieren, velocidad objetivo, puntos de inspección y documentos de entrega

Aceptación en fábrica y entrega

ZXSMART puede realizar las pruebas físicas acordadas antes del envío cuando sean necesarias. El alcance de aceptación debe registrar el material de prueba, los ajustes de funcionamiento, la base de velocidad, el método de cambio de formato, el método de limpieza y los puntos de inspección acordados. Se puede realizar una revisión remota antes del despacho.

Asistencia de servicio confirmada

Garantía de la máquina: 1 año.

Respondemos dentro de las 2 horas siguientes a la recepción de su mensaje, a cualquier hora, incluso fuera del horario de oficina. Es un compromiso de respuesta, no un plazo de reparación ni de llegada al lugar.

La instalación en sus instalaciones está disponible. El cliente paga los vuelos de ida y vuelta, el alojamiento, las comidas y una tarifa de servicio de USD 150-200 por ingeniero y día. El número de ingenieros, los días, la tarifa diaria aplicable y los gastos se confirman antes de la instalación.

Puesta en marcha remota: Disponible

Lista de piezas de repuesto del proyecto: Preparada para la configuración aprobada; cantidades recomendadas confirmadas antes del envío

Paquete de documentación: Manual en inglés y documentación eléctrica / neumática aplicable preparados para la configuración aprobada

Copia de seguridad del PLC: Suministrado

Formación: Se proporciona formación de operación

Piezas para el ciclo de vida: Suministro continuado disponible

Política de servicio actualizada el 2026-10-28. Los parámetros y demás datos técnicos no cambian.

https://www.zxsmartmachine.com/es/warranty-after-sales-service/