DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

Ficha técnica: Etiquetadora de mangas

Para compradores internacionales, ingenieros de planta y equipos de proyecto que evalúan una máquina independiente o una línea integrada de llenado, tapado y etiquetado.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART). Fundación: 1998.

Gama de configuraciones

Los valores publicados son referencias de configuración tomadas de los registros de parámetros de producto de ZXSMART. Los valores finales dependen del producto, envase, cierre, etiqueta, producción objetivo y suministros de la fábrica reales.

Máquina automática de etiquetado de mangas

Ancho / Diámetro de la botella	25-120 mm	Altura del frasco	50-300 mm
Velocidad	100-200 frascos/min	Precisión	+/- 1 mm
Tipos de contenedores	Envases redondos, cuadrados y con forma de plástico, vidrio o metal	Posición de la manga	Cuerpo, cuello o tapa del frasco
Materiales de la película	PVC, PET o OPS	Espesor de la película	0.03-0.13 mm
Anchura de la manga aplanada	30-130 mm, personalizable	Longitud de manga	25-250 mm, personalizable
Diámetro interior del rollo de película	127-254 mm (5-10 pulgadas)	Diámetro exterior máximo de la bobina	500-600 mm
Fuente de alimentación	AC 220 V, 50 Hz o AC 380 V, 50 Hz	Potencia principal de la máquina	Aprox. 2.5 kW
Potencia total con túnel	Aprox. 8-12 kW	Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Túnel de termorretracción	Incluido; opción eléctrica o de vapor	Potencia del túnel eléctrico	Aprox. 6-9 kW
Dimensiones del túnel eléctrico	Aproximadamente 2000 x 800 x 1500 mm	Dimensiones principales de la máquina	Aproximadamente 1500 x 1000 x 2000 mm
Longitud total de la línea	Aprox. 4000 mm con túnel	Peso total	Aprox. 650 kg con túnel

Información necesaria para la selección final

Producto	Nombre, viscosidad o fluidez, temperatura, tendencia a formar espuma y corrosividad	Contenedor	Fotografías o planos de la botella o tarro, dimensiones, material y acabado del cuello
Cierre / etiqueta	Datos de la tapa o bomba, requisito de par, plano de etiqueta, sentido de la bobina y contenido de codificación	Producción	Objetivo de botellas por minuto, rango de volumen de llenado, turnos y equipos anteriores y posteriores
Fábrica	Alimentación eléctrica, condiciones de aire comprimido, espacio disponible y sentido de línea preferido	Aceptación	Pruebas físicas si se requieren, velocidad objetivo, puntos de inspección y documentos de entrega

Aceptación en fábrica y entrega

ZXSMART puede realizar las pruebas físicas acordadas antes del envío cuando sean necesarias. El alcance de aceptación debe registrar el material de prueba, los ajustes de funcionamiento, la base de velocidad, el método de cambio de formato, el método de limpieza y los puntos de inspección acordados. Se puede realizar una revisión remota antes del despacho.

Asistencia de servicio confirmada

Garantía de la máquina: 1 año.

Respondemos dentro de las 2 horas siguientes a la recepción de su mensaje, a cualquier hora, incluso fuera del horario de oficina. Es un compromiso de respuesta, no un plazo de reparación ni de llegada al lugar.

La instalación en sus instalaciones está disponible. El cliente paga los vuelos de ida y vuelta, el alojamiento, las comidas y una tarifa de servicio de USD 150-200 por ingeniero y día. El número de ingenieros, los días, la tarifa diaria aplicable y los gastos se confirman antes de la instalación.

Puesta en marcha remota: Disponible

Lista de piezas de repuesto del proyecto: Preparada para la configuración aprobada; cantidades recomendadas confirmadas antes del envío

Paquete de documentación: Manual en inglés y documentación eléctrica / neumática aplicable preparados para la configuración aprobada

Copia de seguridad del PLC: Suministrado

Formación: Se proporciona formación de operación

Piezas para el ciclo de vida: Suministro continuado disponible

Política de servicio actualizada el 2026-10-28. Los parámetros y demás datos técnicos no cambian.

https://www.zxsmartmachine.com/es/warranty-after-sales-service/