DOCUMENT DE SÉLECTION DU PRODUIT

Fiche technique de la remplisseuse anticorrosion

Pour les acheteurs internationaux, les ingénieurs d'usine et les équipes de projet qui évaluent une machine autonome ou une ligne intégrée de remplissage, de bouchage et d'étiquetage.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Fabricant Fondé 1998 (ZXSMART)

Plage de configuration

Les valeurs publiées servent de références de configuration et proviennent des dossiers de paramètres produits ZXSMART. Les valeurs définitives dépendent du produit réel, du contenant, de la fermeture, de l'étiquette, de la cadence cible et des alimentations de l'usine.

Remplisseuse anticorrosion

Secteurs	quotidien chimique et de nettoyage, agriculture, chimique	Produits	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	5-10 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-30000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	1.5 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	1000 x 1200 x 2800	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide	Remplissage plage	50-30000 mL
têtes de remplissage	1	Remplissage vitesse à 500 mL	5-10 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	Pompe à engrenages Remplissage /gravité Remplissage

Remplisseuse anticorrosion à 2 têtes

Secteurs	quotidien chimique et de nettoyage, agriculture, chimique	Produits	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	15-20 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-30000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	3 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	1200 x 1200 x 2800	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide	Remplissage plage	50-30000 mL
têtes de remplissage	2	Remplissage vitesse à 500 mL	15-20 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	Pompe à engrenages Remplissage /gravité Remplissage

Remplisseuse anticorrosion à 4 têtes

Secteurs	quotidien chimique et de nettoyage, agriculture, chimique	Produits	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	20-25 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-30000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	4.5 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	1400 x 1200 x 2800	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide	Remplissage plage	50-30000 mL
têtes de remplissage	4	Remplissage vitesse à 500 mL	20-25 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	Pompe à engrenages Remplissage /gravité Remplissage

Remplisseuse anticorrosion à 6 têtes

Secteurs	quotidien chimique et de nettoyage, agriculture, chimique	Produits	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	30-35 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-30000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	6 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	1600 x 1200 x 2800	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide	Remplissage plage	50-30000 mL
têtes de remplissage	6	Remplissage vitesse à 500 mL	30-35 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	Pompe à engrenages Remplissage /gravité Remplissage

Remplisseuse anticorrosion à 8 têtes

Secteurs	quotidien chimique et de nettoyage, agriculture, chimique	Produits	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	35-40 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-30000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	7.5 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	1800 x 1200 x 2800	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide	Remplissage plage	50-30000 mL
têtes de remplissage	8	Remplissage vitesse à 500 mL	35-40 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	Pompe à engrenages Remplissage /gravité Remplissage

Remplisseuse anticorrosion à 10 têtes

Les applications alimentaires et le remplissage de crèmes ou de pâtes ne sont pas confirmés pour cette configuration. L'usage alimentaire nécessite un examen de l'hygiène et du nettoyage ; les crèmes et pâtes nécessitent un examen de la viscosité, de l'alimentation et du dosage. La résistance à la corrosion ne garantit pas la compatibilité avec tous les produits chimiques. Confirmez la composition, la concentration, la température, la viscosité et toutes les pièces en contact avec le produit avant la sélection.

Secteurs	À confirmer après examen du produit et de la configuration	Produits	Formulation et viscosité précises à confirmer
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	45-50 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-30000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	9 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	2300 x 1200 x 2800	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	désinfectant, liquide nettoyant, pesticide	Remplissage plage	50-30000 mL
têtes de remplissage	10	Remplissage vitesse à 500 mL	45-50 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	Pompe à engrenages Remplissage /gravité Remplissage

Informations requises pour la sélection finale

Produit	Nom, viscosité ou comportement d'écoulement, température, tendance à la mousse et corrosivité	Contenant	Photos ou dessins, dimensions, matériaux et flacons géométrie du col
Fermeture/étiquette	Détails du culot ou de la pompe, exigence de couple, dessin de l'étiquette, direction du rouleau et contenu de codage	Cadence	Cadence cible en flacons par minute, plage de volumes de remplissage, organisation des équipes de travail et équipements en amont/en aval
Usine	Alimentation électrique, conditions d'air comprimé, empreinte disponible et direction de ligne préférée	Acceptation	Éléments d'essai physiques, au besoin, cible de vitesse, points d'inspection et documents de remise

Acceptation et transfert d'usines

ZXSMART peut exécuter les articles d'essai physique convenus avant l'expédition au besoin. Le champ d'acceptation devrait enregistrer le matériel d'essai, les paramètres de fonctionnement, la base de vitesse, changement de format méthode, méthode de nettoyage et points d'inspection convenus. L'examen à distance est disponible avant l'expédition.

Soutien de service confirmé

Garantie de la machine : 1 an.

Nous répondons dans les 2 heures suivant la réception de votre message, à toute heure, y compris en dehors des horaires de bureau. Cet engagement concerne la réponse, pas le délai de réparation ni d’arrivée sur site.

L’installation sur site est disponible. Le client prend en charge les billets d’avion aller-retour, l’hébergement, les repas et des frais de service de USD 150-200 par ingénieur et par jour. Le nombre d’ingénieurs, la durée, le tarif journalier applicable et les frais sont confirmés avant l’installation.

Commande à distance: Disponible

Liste des pièces détachées du projet: Préparé pour la configuration approuvée; quantités recommandées confirmées avant expédition

Dossier de documentation: Manuel anglais et documents électriques / pneumatiques applicables préparés pour la configuration approuvée

PLC sauvegarde: Fourni

Formation: Formation aux opérations

Pièces du cycle de vie: Maintien de l'offre

Politique de service mise à jour le 2026-10-28. Les paramètres et autres informations techniques restent inchangés.

https://www.zxsmartmachine.com/fr/warranty-after-sales-service/