DOCUMENT DE SÉLECTION DU PRODUIT

Fiche technique de la boucheuse automatique avec suivi

Pour les acheteurs internationaux, les ingénieurs d'usine et les équipes de projet qui évaluent une machine autonome ou une ligne intégrée de remplissage, de bouchage et d'étiquetage.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Fabricant Fondé 1998 (ZXSMART)

Plage de configuration

Les valeurs publiées servent de références de configuration et proviennent des dossiers de paramètres produits ZXSMART. Les valeurs définitives dépendent du produit réel, du contenant, de la fermeture, de l'étiquette, de la cadence cible et des alimentations de l'usine.

2 -Tracking automatique de la tête Bouchage Machine

Secteurs	aliments et boissons, soins quotidiens, produits chimiques et personnels, alcool	Automatisation	Entièrement automatique
Types de bouteilles	bouteilles rondes, bouteilles plates	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Tension standard	380V	Puissance	4 kW
Pression d'air	0.6-0.8 MPa	Dimensions de la machine	2000 x 1150 x 2200mm
Personnalisation	Oui	Type de bouchon	Casquette plate standard
Diamètre du culot	22-110mm	Hauteur de la bouteille	10-60mm
Bouchage Têtes	2	Bouchage régime	60 Bouteilles/minutes
Contrôle du couple	PLC réglage	alimentation des bouchons	prise et pose alimentation des bouchons
Tri du bouchon	bol vibratoire/ascenseur de bouchon	Automatique alimentation des bouchons	Oui

3 -Tracking automatique de la tête Bouchage Machine

Secteurs	aliments et boissons, soins quotidiens, produits chimiques et personnels, alcool	Automatisation	Entièrement automatique
Types de bouteilles	bouteilles rondes, bouteilles plates	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Tension standard	380V	Puissance	5.6 kW
Pression d'air	0.6-0.8 MPa	Dimensions de la machine	3000 x 1150 x 2200mm
Personnalisation	Oui	Type de bouchon	Casquette plate standard
Diamètre du culot	22-110mm	Hauteur de la bouteille	10-60mm
Bouchage Têtes	3	Bouchage régime	70 Bouteilles/minutes
Contrôle du couple	PLC réglage	alimentation des bouchons	prise et pose alimentation des bouchons
Tri du bouchon	bol vibratoire/ascenseur de bouchon	Automatique alimentation des bouchons	Oui

4 -Tracking automatique de la tête Bouchage Machine

Secteurs	aliments et boissons, soins quotidiens, produits chimiques et personnels, alcool	Automatisation	Entièrement automatique
Types de bouteilles	bouteilles rondes, bouteilles plates	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Tension standard	380V	Puissance	7.2 kW
Pression d'air	0.6-0.8 MPa	Dimensions de la machine	4000 x 1150 x 2200mm
Personnalisation	Oui	Type de bouchon	Casquette plate standard
Diamètre du culot	22-110mm	Hauteur de la bouteille	10-60mm
Bouchage Têtes	4	Bouchage régime	80 Bouteilles/minutes
Contrôle du couple	PLC réglage	alimentation des bouchons	prise et pose alimentation des bouchons
Tri du bouchon	bol vibratoire/ascenseur de bouchon	Automatique alimentation des bouchons	Oui

Informations requises pour la sélection finale

Produit	Nom, viscosité ou comportement d'écoulement, température, tendance à la mousse et corrosivité	Contenant	Photos ou dessins, dimensions, matériaux et flacons géométrie du col
Fermeture/étiquette	Détails du culot ou de la pompe, exigence de couple, dessin de l'étiquette, direction du rouleau et contenu de codage	Cadence	Cadence cible en flacons par minute, plage de volumes de remplissage, organisation des équipes de travail et équipements en amont/en aval
Usine	Alimentation électrique, conditions d'air comprimé, empreinte disponible et direction de ligne préférée	Acceptation	Éléments d'essai physiques, au besoin, cible de vitesse, points d'inspection et documents de remise

Acceptation et transfert d'usines

ZXSMART peut exécuter les articles d'essai physique convenus avant l'expédition au besoin. Le champ d'acceptation devrait enregistrer le matériel d'essai, les paramètres de fonctionnement, la base de vitesse, changement de format méthode, méthode de nettoyage et points d'inspection convenus. L'examen à distance est disponible avant l'expédition.

Soutien de service confirmé

Garantie de la machine : 1 an.

Nous répondons dans les 2 heures suivant la réception de votre message, à toute heure, y compris en dehors des horaires de bureau. Cet engagement concerne la réponse, pas le délai de réparation ni d’arrivée sur site.

L’installation sur site est disponible. Le client prend en charge les billets d’avion aller-retour, l’hébergement, les repas et des frais de service de USD 150-200 par ingénieur et par jour. Le nombre d’ingénieurs, la durée, le tarif journalier applicable et les frais sont confirmés avant l’installation.

Commande à distance: Disponible

Liste des pièces détachées du projet: Préparé pour la configuration approuvée; quantités recommandées confirmées avant expédition

Dossier de documentation: Manuel anglais et documents électriques / pneumatiques applicables préparés pour la configuration approuvée

PLC sauvegarde: Fourni

Formation: Formation aux opérations

Pièces du cycle de vie: Maintien de l'offre

Politique de service mise à jour le 2026-10-28. Les paramètres et autres informations techniques restent inchangés.

https://www.zxsmartmachine.com/fr/warranty-after-sales-service/