DOCUMENT DE SÉLECTION DU PRODUIT

Fiche technique de la remplisseuse à pompe péristaltique

Pour les acheteurs internationaux, les ingénieurs d'usine et les équipes de projet qui évaluent une machine autonome ou une ligne intégrée de remplissage, de bouchage et d'étiquetage.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Fabricant Fondé 1998 (ZXSMART)

Plage de configuration

Les valeurs publiées servent de références de configuration et proviennent des dossiers de paramètres produits ZXSMART. Les valeurs définitives dépendent du produit réel, du contenant, de la fermeture, de l'étiquette, de la cadence cible et des alimentations de l'usine.

Tête simple semi-automatique pompe péristaltique Remplissage Machine

Remplissage Gamme	50-500 mL	têtes de remplissage	1
Cadence	5-10 Bouteilles/minutes	Précision	±1%
Méthode	Péristaltique / pompe à entraînement magnétique Remplissage	antigoutte	Oui
Anti-mousse	Oui	Nettoyer rapidement	Oui
Liquide approprié	Liquides propres à faible viscosité tels que parfum, huile essentielle, réactif et liquides pharmaceutiques	Type de bouteille	Pots à crème, bouteilles de soins personnels, bouteilles de boissons
Gamme de la bouche	15-100mm	Capacité	50-500 mL
Automatisation	Semi-automatique	Industrie	Produits alimentaires et boissons, produits chimiques et de soins personnels quotidiens, alcool
Machine	304 acier inoxydable	Contact	316 acier inoxydable, PTFE
Tension électrique	380V	Puissance	1.2 kW
Pression atmosphérique	0.6-0.8 MPa	Personnalisation	Oui

Remplisseuse à pompe péristaltique à 6 têtes

Remplissage Gamme	10-1000 mL	têtes de remplissage	6
Cadence	20-40 Bouteilles/minutes	Précision	±1%
Méthode	pompe péristaltique Remplissage	Tube approprié	Tubes en silicone ou PharMed
pompe doseuse de flacon	YZ15 / YZ25	Changement de tube	Changement rapide et propre de la voie du produit
Liquide approprié	Liquides, réactifs et liquides pharmaceutiques à faible viscosité	Type de bouteille	Petites bouteilles en verre ou en plastique; confirmer avec des échantillons
Capacité	10-1000 mL, en fonction des tubes sélectionnés	Chemin de contact du produit	Tubes de pompe remplaçables
Automatisation	Entièrement automatique	Tension électrique	AC 220V, 50Hz
Puissance	600W	Taille	1200 × 1350 × 1800 mm
Personnalisation	Oui		

Remplisseuse à pompe péristaltique à 8 têtes

Remplissage Gamme	10-1000 mL	têtes de remplissage	8
Cadence	30-60 Bouteilles/minutes	Précision	±1%
Méthode	pompe péristaltique Remplissage	Tube approprié	Tubes en silicone ou PharMed
pompe doseuse de flacon	YZ15 / YZ25	Changement de tube	Changement rapide et propre de la voie du produit
Liquide approprié	Liquides, réactifs et liquides pharmaceutiques à faible viscosité	Type de bouteille	Petites bouteilles en verre ou en plastique; confirmer avec des échantillons
Capacité	10-1000 mL, en fonction des tubes sélectionnés	Chemin de contact du produit	Tubes de pompe remplaçables
Automatisation	Entièrement automatique	Tension électrique	AC 220V, 50Hz
Puissance	800W	Taille	1500 × 1350 × 1800 mm
Personnalisation	Oui		

Informations requises pour la sélection finale

Produit	Nom, viscosité ou comportement d'écoulement, température, tendance à la mousse et corrosivité	Contenant	Photos ou dessins, dimensions, matériaux et flacons géométrie du col

Fermeture/étiquette	Détails du culot ou de la pompe, exigence de couple, dessin de l'étiquette, direction du rouleau et contenu de codage	Cadence	Cadence cible en flacons par minute, plage de volumes de remplissage, organisation des équipes de travail et équipements en amont/en aval
Usine	Alimentation électrique, conditions d'air comprimé, empreinte disponible et direction de ligne préférée	Acceptation	Éléments d'essai physiques, au besoin, cible de vitesse, points d'inspection et documents de remise

Acceptation et transfert d'usines

ZXSMART peut exécuter les articles d'essai physique convenus avant l'expédition au besoin. Le champ d'acceptation devrait enregistrer le matériel d'essai, les paramètres de fonctionnement, la base de vitesse, changement de format méthode, méthode de nettoyage et points d'inspection convenus. L'examen à distance est disponible avant l'expédition.

Soutien de service confirmé

Garantie de la machine : 1 an.

Nous répondons dans les 2 heures suivant la réception de votre message, à toute heure, y compris en dehors des horaires de bureau. Cet engagement concerne la réponse, pas le délai de réparation ni d’arrivée sur site.

L’installation sur site est disponible. Le client prend en charge les billets d’avion aller-retour, l’hébergement, les repas et des frais de service de USD 150-200 par ingénieur et par jour. Le nombre d’ingénieurs, la durée, le tarif journalier applicable et les frais sont confirmés avant l’installation.

Commande à distance: Disponible

Liste des pièces détachées du projet: Préparé pour la configuration approuvée; quantités recommandées confirmées avant expédition

Dossier de documentation: Manuel anglais et documents électriques / pneumatiques applicables préparés pour la configuration approuvée

PLC sauvegarde: Fourni

Formation: Formation aux opérations

Pièces du cycle de vie: Maintien de l'offre

Politique de service mise à jour le 2026-10-28. Les paramètres et autres informations techniques restent inchangés.

https://www.zxsmartmachine.com/fr/warranty-after-sales-service/