DOCUMENT DE SÉLECTION DU PRODUIT

# Fiche technique de la remplisseuse à pompe à lobes

Pour les acheteurs internationaux, les ingénieurs d'usine et les équipes de projet qui évaluent une machine autonome ou une ligne intégrée de remplissage, de bouchage et d'étiquetage.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Fabricant Fondé 1998 ( ZXSMART )

## Plage de configuration

Les valeurs publiées servent de références de configuration et proviennent des dossiers de paramètres produits ZXSMART. Les valeurs définitives dépendent du produit réel, du contenant, de la fermeture, de l'étiquette, de la cadence cible et des alimentations de l'usine.

## Tête unique pompe à lobes Remplissage Machine

| | | | |
|---|---|---|---|
| Remplissage Gamme | 50-5000 mL | têtes de remplissage | 1 |
| Cadence | 10-20 Bouteilles/minutes | Précision | ±1% |
| Méthode | pompe à lobes Remplissage | Plage de viscosité | 100-30000 cP |
| Ajustement du volume | Réglable dans la plage configurée | Personnalisation | Disponible |
| Produits appropriés | Pâte, sauce, lotion et liquides visqueux | Cadence | 10-20 Bouteilles/minutes |
| pièces en contact avec le produit | SUS304 / SUS316L acier inoxydable | Tension électrique | AC 220V / 380V, 50Hz |
| Puissance | Env. 1.5 kW | Taille | 800 × 1100 × 1700 mm |
| Personnalisation | Oui | | |

## Double tête pompe à lobes Remplissage Machine

| | | | |
|---|---|---|---|
| Remplissage Gamme | 100-5000 mL | têtes de remplissage | 2 |
| Cadence | 20-40 Bouteilles/minutes | Précision | ±1% |
| Méthode | pompe à lobes Remplissage | Plage de viscosité | 100-30000 cP |
| Ajustement du volume | Réglable dans la plage configurée | Personnalisation | Disponible |
| Produits appropriés | Pâte, sauce, lotion et liquides visqueux | Cadence | 20-40 Bouteilles/minutes |
| pièces en contact avec le produit | SUS304 / SUS316L acier inoxydable | Tension électrique | AC 220V / 380V, 50Hz |
| Puissance | 2-3 kW | Taille | 1200 × 1100 × 1700 mm |
| Personnalisation | Oui | | |

## Remplisseuse avec suivi à pompe à lobes à 6 têtes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Remplissage Gamme | 100-1000 mL | têtes de remplissage | 6 |
| Cadence | 60-120 Bouteilles/minutes | Précision | ±1% |
| Méthode | Suivi pompe à lobes Remplissage | Plage de viscosité | 100-30000 cP |
| Suivi continu | Oui | Personnalisation | Disponible |
| Produits appropriés | Pâte, sauce, lotion et liquides visqueux | Capacité | 100-1000 mL; personnalisable |
| Cadence | 60-120 Bouteilles/minutes | pièces en contact avec le produit | SUS304 / SUS316L acier inoxydable |
| Tension électrique | AC 220V / 380V, 50Hz | Puissance | 10-12 kW |
| Taille | 2400 × 1500 × 2200 mm | Personnalisation | Oui |

## Informations requises pour la sélection finale

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produit | Nom, viscosité ou comportement d'écoulement, température, tendance à la mousse et corrosivité | Contenant | Photos ou dessins, dimensions, matériaux et flacons géométrie du col |
| Fermeture/étiquette | Détails du culot ou de la pompe, exigence de couple, dessin de l'étiquette, direction du rouleau et contenu de codage | Cadence | Cadence cible en flacons par minute, plage de volumes de remplissage, organisation des équipes de travail et équipements en amont/en aval |
| Usine | Alimentation électrique, conditions d'air comprimé, empreinte disponible et direction de ligne préférée | Acceptation | Éléments d'essai physiques, au besoin, cible de vitesse, points d'inspection et documents de remise |

## Acceptation et transfert d'usines

ZXSMART peut exécuter les articles d'essai physique convenus avant l'expédition au besoin. Le champ d'acceptation devrait enregistrer le matériel d'essai, les paramètres de fonctionnement, la base de vitesse, changement de format méthode, méthode de nettoyage et points d'inspection convenus. L'examen à distance est disponible avant l'expédition.

## Soutien de service confirmé

Garantie de la machine : 1 an.

Nous répondons dans les 2 heures suivant la réception de votre message, à toute heure, y compris en dehors des horaires de bureau. Cet engagement concerne la réponse, pas le délai de réparation ni d’arrivée sur site.

L’installation sur site est disponible. Le client prend en charge les billets d’avion aller-retour, l’hébergement, les repas et des frais de service de USD 150-200 par ingénieur et par jour. Le nombre d’ingénieurs, la durée, le tarif journalier applicable et les frais sont confirmés avant l’installation.

Commande à distance: Disponible

Liste des pièces détachées du projet: Préparé pour la configuration approuvée; quantités recommandées confirmées avant expédition

Dossier de documentation: Manuel anglais et documents électriques / pneumatiques applicables préparés pour la configuration approuvée

PLC sauvegarde: Fourni

Formation: Formation aux opérations

Pièces du cycle de vie: Maintien de l'offre

Politique de service mise à jour le 2026-10-28. Les paramètres et autres informations techniques restent inchangés.

https://www.zxsmartmachine.com/fr/warranty-after-sales-service/