DOCUMENT DE SÉLECTION DU PRODUIT

Fiche technique de la remplisseuse à piston servocommandé

Pour les acheteurs internationaux, les ingénieurs d'usine et les équipes de projet qui évaluent une machine autonome ou une ligne intégrée de remplissage, de bouchage et d'étiquetage.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Fabricant Fondé 1998 (ZXSMART)

Plage de configuration

Les valeurs publiées servent de références de configuration et proviennent des dossiers de paramètres produits ZXSMART. Les valeurs définitives dépendent du produit réel, du contenant, de la fermeture, de l'étiquette, de la cadence cible et des alimentations de l'usine.

Remplisseuse à piston servocommandé à 4 têtes

Secteurs	aliments et boissons, soins quotidiens, produits chimiques et personnels, alcool	Produits	liquide, émulsion, crème et pâte
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	20-25 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-5000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	3 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	1200 x 1500 x 2200mm	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	liquide, émulsion, crème et pâte	Remplissage plage	50-5000 mL
têtes de remplissage	4	Remplissage vitesse à 500 mL	20-25 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	piston Remplissage

Remplisseuse à piston servocommandé à 6 têtes

Secteurs	aliments et boissons, soins quotidiens, produits chimiques et personnels, alcool	Produits	liquide, émulsion, crème et pâte
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	30-35 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-5000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	3 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	1500 x 1500 x 2200mm	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	liquide, émulsion, crème et pâte	Remplissage plage	50-5000 mL
têtes de remplissage	6	Remplissage vitesse à 500 mL	30-35 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	piston Remplissage

Remplisseuse à piston servocommandé à 8 têtes

Secteurs	aliments et boissons, soins quotidiens, produits chimiques et personnels, alcool	Produits	liquide, émulsion, crème et pâte
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	35-40 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-5000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	4.5 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	1700 x 1500 x 2200mm	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	liquide, émulsion, crème et pâte	Remplissage plage	50-5000 mL
têtes de remplissage	8	Remplissage vitesse à 500 mL	35-40 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	piston Remplissage

Remplisseuse à piston servocommandé à 10 têtes

Secteurs	aliments et boissons, soins quotidiens, produits chimiques et personnels, alcool	Produits	liquide, émulsion, crème et pâte
Automatisation	Entièrement automatique	Vitesse à 500 mL	45-50 Bouteilles/minutes
Volume de la bouteille	50-5000 mL	Matériel de machine	304 acier inoxydable
Matériel de contact	316 acier inoxydable, PTFE	Tension standard	380V
Puissance	4.5 kW	Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Dimensions de la machine	2000 x 1500 x 2200mm	Personnalisation	Oui
Matériau approprié	liquide, émulsion, crème et pâte	Remplissage plage	50-5000 mL
têtes de remplissage	10	Remplissage vitesse à 500 mL	45-50 Bouteilles/minutes
Remplissage précision	±1%	Remplissage méthode	piston Remplissage

Informations requises pour la sélection finale

Produit	Nom, viscosité ou comportement d'écoulement, température, tendance à la mousse et corrosivité	Contenant	Photos ou dessins, dimensions, matériaux et flacons géométrie du col
Fermeture/étiquette	Détails du culot ou de la pompe, exigence de couple, dessin de l'étiquette, direction du rouleau et contenu de codage	Cadence	Cadence cible en flacons par minute, plage de volumes de remplissage, organisation des équipes de travail et équipements en amont/en aval
Usine	Alimentation électrique, conditions d'air comprimé, empreinte disponible et direction de ligne préférée	Acceptation	Éléments d'essai physiques, au besoin, cible de vitesse, points d'inspection et documents de remise

Acceptation et transfert d'usines

ZXSMART peut exécuter les articles d'essai physique convenus avant l'expédition au besoin. Le champ d'acceptation devrait enregistrer le matériel d'essai, les paramètres de fonctionnement, la base de vitesse, changement de format méthode, méthode de nettoyage et points d'inspection convenus. L'examen à distance est disponible avant l'expédition.

Soutien de service confirmé

Garantie de la machine : 1 an.

Nous répondons dans les 2 heures suivant la réception de votre message, à toute heure, y compris en dehors des horaires de bureau. Cet engagement concerne la réponse, pas le délai de réparation ni d’arrivée sur site.

L’installation sur site est disponible. Le client prend en charge les billets d’avion aller-retour, l’hébergement, les repas et des frais de service de USD 150-200 par ingénieur et par jour. Le nombre d’ingénieurs, la durée, le tarif journalier applicable et les frais sont confirmés avant l’installation.

Commande à distance: Disponible

Liste des pièces détachées du projet: Préparé pour la configuration approuvée; quantités recommandées confirmées avant expédition

Dossier de documentation: Manuel anglais et documents électriques / pneumatiques applicables préparés pour la configuration approuvée

PLC sauvegarde: Fourni

Formation: Formation aux opérations

Pièces du cycle de vie: Maintien de l'offre

Politique de service mise à jour le 2026-10-28. Les paramètres et autres informations techniques restent inchangés.

https://www.zxsmartmachine.com/fr/warranty-after-sales-service/