DOCUMENT DE SÉLECTION DU PRODUIT

Fiche technique de la machine de pose de manchons thermorétractables

Pour les acheteurs internationaux, les ingénieurs d'usine et les équipes de projet qui évaluent une machine autonome ou une ligne intégrée de remplissage, de bouchage et d'étiquetage.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Fabricant Fondé 1998 (ZXSMART)

Plage de configuration

Les valeurs publiées servent de références de configuration et proviennent des dossiers de paramètres produits ZXSMART. Les valeurs définitives dépendent du produit réel, du contenant, de la fermeture, de l'étiquette, de la cadence cible et des alimentations de l'usine.

Automatique machine de pose de manchons thermorétractables

Largeur / Diamètre de la bouteille	25-120 mm	Hauteur de la bouteille	50-300 mm
Cadence	100-200 bouteilles/min	Précision	+/- 1 mm
Types de conteneurs	Contenants ronds, carrés et en plastique, en verre ou en métal	Position du manchon	Corps, cou ou capuchon de la bouteille
Matériel de film	PVC, PET ou OPS	Épaisseur du film	0.03-0.13 mm
Largeur à plat du manchon	30-130 mm, personnalisable	Longueur du manchon	25-250 mm, personnalisable
Diamètre intérieur du rouleau de film	Plage : 127-254 mm (5-10 in)	Diamètre extérieur maximal du rouleau	500-600 mm
Alimentation électrique	AC 220 V, 50 Hz ou AC 380 V, 50 Hz	Puissance de la machine principale	Env. 2.5 kW
Puissance totale avec tunnel	Env. 8-12 kW	Pression atmosphérique	0.6-0.8 MPa
tunnel de rétraction	Inclus; option électrique ou vapeur	Puissance du tunnel électrique	Env. 6-9 kW
Dimensions du tunnel électrique	Env. 2000 x 800 x 1500 mm	Dimensions principales de la machine	Env. 1500 x 1000 x 2000 mm
Longueur totale de la ligne	Env. 4000 mm avec tunnel	Poids total	Env. 650 kg avec tunnel

Informations requises pour la sélection finale

Produit	Nom, viscosité ou comportement d'écoulement, température, tendance à la mousse et corrosivité	Contenant	Photos ou dessins, dimensions, matériaux et flacons géométrie du col
Fermeture/étiquette	Détails du culot ou de la pompe, exigence de couple, dessin de l'étiquette, direction du rouleau et contenu de codage	Cadence	Cadence cible en flacons par minute, plage de volumes de remplissage, organisation des équipes de travail et équipements en amont/en aval

Usine	Alimentation électrique, conditions d'air comprimé, empreinte disponible et direction de ligne préférée	Acceptation	Éléments d'essai physiques, au besoin, cible de vitesse, points d'inspection et documents de remise

Acceptation et transfert d'usines

ZXSMART peut exécuter les articles d'essai physique convenus avant l'expédition au besoin. Le champ d'acceptation devrait enregistrer le matériel d'essai, les paramètres de fonctionnement, la base de vitesse, changement de format méthode, méthode de nettoyage et points d'inspection convenus. L'examen à distance est disponible avant l'expédition.

Soutien de service confirmé

Garantie de la machine : 1 an.

Nous répondons dans les 2 heures suivant la réception de votre message, à toute heure, y compris en dehors des horaires de bureau. Cet engagement concerne la réponse, pas le délai de réparation ni d’arrivée sur site.

L’installation sur site est disponible. Le client prend en charge les billets d’avion aller-retour, l’hébergement, les repas et des frais de service de USD 150-200 par ingénieur et par jour. Le nombre d’ingénieurs, la durée, le tarif journalier applicable et les frais sont confirmés avant l’installation.

Commande à distance: Disponible

Liste des pièces détachées du projet: Préparé pour la configuration approuvée; quantités recommandées confirmées avant expédition

Dossier de documentation: Manuel anglais et documents électriques / pneumatiques applicables préparés pour la configuration approuvée

PLC sauvegarde: Fourni

Formation: Formation aux opérations

Pièces du cycle de vie: Maintien de l'offre

Politique de service mise à jour le 2026-10-28. Les paramètres et autres informations techniques restent inchangés.

https://www.zxsmartmachine.com/fr/warranty-after-sales-service/