DOCUMENTO DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

Scheda tecnica della riempitrice anticorrosione

Per acquirenti esteri, tecnici di stabilimento e team di progetto che valutano una macchina singola o una linea integrata di riempimento, tappatura ed etichettatura.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Produttore fondato nel 1998 (ZXSMART)

Gamma di configurazioni

I valori pubblicati sono riferimenti di configurazione tratti dai registri dei parametri di prodotto ZXSMART. I valori finali dipendono da prodotto, contenitore, chiusura, etichetta, produzione richiesta e utenze di stabilimento effettivi.

Riempitrice anticorrosione

Settori	Prodotti chimici per uso quotidiano e pulizia, agricoltura, chimica	Prodotti	Disinfettante, liquido detergente, pesticida
Automazione	Completamente automatica	Velocità a 500 mL	5-10 flaconi/min
Volume del flacone	50-30000 mL	Materiale della macchina	Acciaio inossidabile 304
Materiale a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile 316, PTFE	Tensione standard	380V
Potenza	1.5 kW	Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa
Dimensioni della macchina	1000 x 1200 x 2800	Personalizzazione	Sì
Materiale adatto	Disinfettante, liquido detergente, pesticida	Intervallo di riempimento	50-30000 mL
Teste di riempimento	1	Velocità di riempimento a 500 mL	5-10 flaconi/min
Accuratezza di riempimento	±1%	Metodo di riempimento	Riempimento con pompa a ingranaggi / riempimento a gravità

Riempitrice anticorrosione a 2 teste

Settori	Prodotti chimici per uso quotidiano e pulizia, agricoltura, chimica	Prodotti	Disinfettante, liquido detergente, pesticida
Automazione	Completamente automatica	Velocità a 500 mL	15-20 flaconi/min
Volume del flacone	50-30000 mL	Materiale della macchina	Acciaio inossidabile 304
Materiale a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile 316, PTFE	Tensione standard	380V
Potenza	3 kW	Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa
Dimensioni della macchina	1200 x 1200 x 2800	Personalizzazione	Sì
Materiale adatto	Disinfettante, liquido detergente, pesticida	Intervallo di riempimento	50-30000 mL
Teste di riempimento	2	Velocità di riempimento a 500 mL	15-20 flaconi/min
Accuratezza di riempimento	±1%	Metodo di riempimento	Riempimento con pompa a ingranaggi / riempimento a gravità

Riempitrice anticorrosione a 4 teste

Settori	Prodotti chimici per uso quotidiano e pulizia, agricoltura, chimica	Prodotti	Disinfettante, liquido detergente, pesticida
Automazione	Completamente automatica	Velocità a 500 mL	20-25 flaconi/min
Volume del flacone	50-30000 mL	Materiale della macchina	Acciaio inossidabile 304
Materiale a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile 316, PTFE	Tensione standard	380V
Potenza	4.5 kW	Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa
Dimensioni della macchina	1400 x 1200 x 2800	Personalizzazione	Sì
Materiale adatto	Disinfettante, liquido detergente, pesticida	Intervallo di riempimento	50-30000 mL
Teste di riempimento	4	Velocità di riempimento a 500 mL	20-25 flaconi/min
Accuratezza di riempimento	±1%	Metodo di riempimento	Riempimento con pompa a ingranaggi / riempimento a gravità

Riempitrice anticorrosione a 6 teste

Settori	Prodotti chimici per uso quotidiano e pulizia, agricoltura, chimica	Prodotti	Disinfettante, liquido detergente, pesticida
Automazione	Completamente automatica	Velocità a 500 mL	30-35 flaconi/min
Volume del flacone	50-30000 mL	Materiale della macchina	Acciaio inossidabile 304
Materiale a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile 316, PTFE	Tensione standard	380V
Potenza	6 kW	Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa
Dimensioni della macchina	1600 x 1200 x 2800	Personalizzazione	Sì
Materiale adatto	Disinfettante, liquido detergente, pesticida	Intervallo di riempimento	50-30000 mL
Teste di riempimento	6	Velocità di riempimento a 500 mL	30-35 flaconi/min
Accuratezza di riempimento	±1%	Metodo di riempimento	Riempimento con pompa a ingranaggi / riempimento a gravità

Riempitrice anticorrosione a 8 teste

Settori	Prodotti chimici per uso quotidiano e pulizia, agricoltura, chimica	Prodotti	Disinfettante, liquido detergente, pesticida
Automazione	Completamente automatica	Velocità a 500 mL	35-40 flaconi/min
Volume del flacone	50-30000 mL	Materiale della macchina	Acciaio inossidabile 304
Materiale a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile 316, PTFE	Tensione standard	380V
Potenza	7.5 kW	Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa
Dimensioni della macchina	1800 x 1200 x 2800	Personalizzazione	Sì
Materiale adatto	Disinfettante, liquido detergente, pesticida	Intervallo di riempimento	50-30000 mL
Teste di riempimento	8	Velocità di riempimento a 500 mL	35-40 flaconi/min
Accuratezza di riempimento	±1%	Metodo di riempimento	Riempimento con pompa a ingranaggi / riempimento a gravità

Riempitrice anticorrosione a 10 teste

Le applicazioni alimentari e il riempimento di creme o paste non sono confermati per questa configurazione. L'uso alimentare richiede una valutazione di igiene e pulizia; creme e paste richiedono una valutazione di viscosità, alimentazione e dosaggio. La resistenza alla corrosione non garantisce la compatibilità con ogni sostanza chimica. Confermare composizione, concentrazione, temperatura, viscosità e tutte le parti a contatto con il prodotto prima della scelta.

Settori	Da confermare dopo la valutazione del prodotto e della configurazione	Prodotti	Formulazione e viscosità specifiche da confermare
Automazione	Completamente automatica	Velocità a 500 mL	45-50 flaconi/min
Volume del flacone	50-30000 mL	Materiale della macchina	Acciaio inossidabile 304
Materiale a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile 316, PTFE	Tensione standard	380V
Potenza	9 kW	Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa
Dimensioni della macchina	2300 x 1200 x 2800	Personalizzazione	Sì
Materiale adatto	Disinfettante, liquido detergente, pesticida	Intervallo di riempimento	50-30000 mL
Teste di riempimento	10	Velocità di riempimento a 500 mL	45-50 flaconi/min
Accuratezza di riempimento	±1%	Metodo di riempimento	Riempimento con pompa a ingranaggi / riempimento a gravità

Informazioni richieste per la scelta finale

Prodotto	Nome, viscosità o comportamento di flusso, temperatura, tendenza alla schiuma e corrosività	Contenitore	Foto o disegni di flaconi o vasetti, dimensioni, materiale e finitura del collo
Chiusura / etichetta	Dettagli del tappo o della pompa, coppia richiesta, disegno dell'etichetta, verso di svolgimento e contenuto della codifica	Produzione effettiva	Flaconi obiettivo al minuto, intervallo dei volumi di riempimento, turni e attrezzature a monte e a valle
Stabilimento	Alimentazione elettrica, condizioni dell'aria compressa, ingombro disponibile e direzione preferita della linea	Accettazione	Materiali fisici di prova se richiesti, obiettivo di velocità, punti di ispezione e documenti di consegna

Accettazione in fabbrica e consegna

ZXSMART può eseguire le prove fisiche concordate prima della spedizione, quando richiesto. L'ambito di accettazione deve registrare materiale di prova, impostazioni operative, base della velocità, metodo di cambio formato, metodo di pulizia e punti di ispezione concordati. È disponibile una valutazione da remoto prima della spedizione.

Assistenza confermata

Garanzia della macchina: 1 anno.

Rispondiamo entro 2 ore dalla ricezione del messaggio, a qualsiasi ora, anche fuori dall’orario d’ufficio.

È un impegno sui tempi di risposta, non di riparazione o di arrivo sul posto.

È disponibile l’installazione sul posto. Il cliente sostiene i voli di andata e ritorno, l’alloggio, i pasti e un costo di servizio di USD 150-200 per tecnico al giorno. Il numero di tecnici, i giorni, la tariffa giornaliera applicabile e i costi vengono concordati prima dell’installazione.

Messa in servizio da remoto: Disponibile

Elenco dei ricambi del progetto: Predisposto per la configurazione approvata; quantità consigliate confermate prima della spedizione

Pacchetto documentale: Manuale in inglese e documenti elettrici / pneumatici applicabili predisposti per la configurazione approvata

Backup del PLC: Fornito

Formazione: Formazione all'utilizzo fornita

Componenti per il ciclo di vita: Fornitura continuativa disponibile

Politica di assistenza aggiornata il 2026-10-28. I parametri della macchina e gli altri contenuti tecnici restano invariati.

https://www.zxsmartmachine.com/it/warranty-after-sales-service/