DOCUMENTO DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

Scheda tecnica della macchina automatica di alimentazione e posizionamento di pompe dosatrici per flaconi

Per acquirenti esteri, tecnici di stabilimento e team di progetto che valutano una macchina singola o una linea integrata di riempimento, tappatura ed etichettatura.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Produttore fondato nel 1998 (ZXSMART)

Gamma di configurazioni

I valori pubblicati sono riferimenti di configurazione tratti dai registri dei parametri di prodotto ZXSMART. I valori finali dipendono da prodotto, contenitore, chiusura, etichetta, produzione richiesta e utenze di stabilimento effettivi.

Macchina automatica di alimentazione e posizionamento di pompe dosatrici per flaconi

Diametro della pompa dosatrice per flaconi	22-50mm	Velocità di riferimento	23-25 flaconi/min
Stazioni di posizionamento	1	Potenza	1 kW
Tipo di chiusura	Pompe dosatrici per flaconi	Processo	Orientamento, alimentazione e posizionamento
Metodo di orientamento	Tazza vibrante	Metodo di posizionamento	Pick-and-place nell'apertura del flacone
Alimentazione automatica	Sì	Serraggio	Non incluso
Tipo di flacone	Flaconi rotondi / piatti	Applicazioni	Lozione, shampoo, sapone liquido e prodotti per la cura della persona
Verifica dei campioni	Flacone, pompa dosatrice e lunghezza del pescante	Automazione	Completamente automatica
Struttura della macchina	Acciaio inossidabile 304	Tensione	380V
Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa	Dimensioni della macchina	800 x 750 x 1700mm
Personalizzazione	Sì		

Informazioni richieste per la scelta finale

Prodotto	Nome, viscosità o comportamento di flusso, temperatura, tendenza alla schiuma e corrosività	Contenitore	Foto o disegni di flaconi o vasetti, dimensioni, materiale e finitura del collo
Chiusura / etichetta	Foto o disegni delle pompe dosatrici, diametro, lunghezza del pescante, direzione di alimentazione e risultato di posizionamento richiesto	Produzione effettiva	Flaconi obiettivo al minuto, intervallo dei volumi di riempimento, turni e attrezzature a monte e a valle
Stabilimento	Alimentazione elettrica, condizioni dell'aria compressa, ingombro disponibile e direzione preferita della linea	Accettazione	Campioni di flaconi e pompe se necessari, uniformità del posizionamento, ingresso del tubo e punti di controllo concordati

Accettazione in fabbrica e consegna

ZXSMART può eseguire le prove fisiche concordate prima della spedizione, quando richiesto. L'ambito di accettazione deve registrare materiale di prova, impostazioni operative, base della velocità, metodo di cambio formato, metodo di pulizia e punti di ispezione concordati. È disponibile una valutazione da remoto prima della spedizione.

Assistenza confermata

Garanzia della macchina: 1 anno.

Rispondiamo entro 2 ore dalla ricezione del messaggio, a qualsiasi ora, anche fuori dall’orario d’ufficio. È un impegno sui tempi di risposta, non di riparazione o di arrivo sul posto.

È disponibile l’installazione sul posto. Il cliente sostiene i voli di andata e ritorno, l’alloggio, i pasti e un costo di servizio di USD 150-200 per tecnico al giorno. Il numero di tecnici, i giorni, la tariffa giornaliera applicabile e i costi vengono concordati prima dell’installazione.

Messa in servizio da remoto: Disponibile

Elenco dei ricambi del progetto: Predisposto per la configurazione approvata; quantità consigliate confermate prima della spedizione

Pacchetto documentale: Manuale in inglese e documenti elettrici / pneumatici applicabili predisposti per la configurazione approvata

Backup del PLC: Fornito

Formazione: Formazione all'utilizzo fornita

Componenti per il ciclo di vita: Fornitura continuativa disponibile

Politica di assistenza aggiornata il 2026-10-28. I parametri della macchina e gli altri contenuti tecnici restano invariati.

https://www.zxsmartmachine.com/it/warranty-after-sales-service/