DOCUMENTO DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

# Scheda tecnica della riempitrice a misuratore di portata

Per acquirenti esteri, tecnici di stabilimento e team di progetto che valutano una macchina singola o una linea integrata di riempimento, tappatura ed etichettatura.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Produttore fondato nel 1998 (ZXSMART)

## Gamma di configurazioni

I valori pubblicati sono riferimenti di configurazione tratti dai registri dei parametri di prodotto ZXSMART. I valori finali dipendono da prodotto, contenitore, chiusura, etichetta, produzione richiesta e utenze di stabilimento effettivi.

## Riempitrice a misuratore di portata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intervallo di riempimento | 20-2500 mL | Teste di riempimento | 10 teste |
| Velocità | 35-60 flaconi/min | Accuratezza | ±0.5% |
| Metodo | Riempimento con misuratore di portata | Tipo di misuratore di portata | Misuratore di portata volumetrico a ingranaggi |
| Configurazione delle teste | 10 teste; 2-16 teste personalizzabili | Personalizzazione | Disponibile |
| Prodotti adatti | Detergente, disinfettante, olio alimentare, lubrificante, alcol e detergenti scorrevoli | Produzione nominale | 35-60 flaconi/min, in funzione del prodotto e del volume |
| Parti a contatto con il prodotto | Parti a contatto con il prodotto e ugelli in acciaio inossidabile 316 | Viscosità | 1-8000 cP |
| Movimento di riempimento | Riempimento con ugelli a immersione antigoccia | Tensione | 380 V / 50 Hz / 3 fasi |
| Potenza | Circa 9 kW | Dimensioni | 2000 × 1500 × 2100 mm |
| Peso | Circa 520 kg | Personalizzazione | 2-16 teste; 5-5000 mL |

## Informazioni richieste per la scelta finale

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prodotto | Nome, viscosità o comportamento di flusso, temperatura, tendenza alla schiuma e corrosività | Contenitore | Foto o disegni di flaconi o vasetti, dimensioni, materiale e finitura del collo |
| Chiusura / etichetta | Dettagli del tappo o della pompa, coppia richiesta, disegno dell'etichetta, verso di svolgimento e contenuto della codifica | Produzione effettiva | Flaconi obiettivo al minuto, intervallo dei volumi di riempimento, turni e attrezzature a monte e a valle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stabilimento | Alimentazione elettrica, condizioni dell'aria compressa, ingombro disponibile e direzione preferita della linea | Accettazione | Materiali fisici di prova se richiesti, obiettivo di velocità, punti di ispezione e documenti di consegna |

### Accettazione in fabbrica e consegna

ZXSMART può eseguire le prove fisiche concordate prima della spedizione, quando richiesto. L'ambito di accettazione deve registrare materiale di prova, impostazioni operative, base della velocità, metodo di cambio formato, metodo di pulizia e punti di ispezione concordati. È disponibile una valutazione da remoto prima della spedizione.

## Assistenza confermata

Garanzia della macchina: 1 anno.

Rispondiamo entro 2 ore dalla ricezione del messaggio, a qualsiasi ora, anche fuori dall’orario d’ufficio. È un impegno sui tempi di risposta, non di riparazione o di arrivo sul posto.

È disponibile l’installazione sul posto. Il cliente sostiene i voli di andata e ritorno, l’alloggio, i pasti e un costo di servizio di USD 150-200 per tecnico al giorno. Il numero di tecnici, i giorni, la tariffa giornaliera applicabile e i costi vengono concordati prima dell’installazione.

Messa in servizio da remoto: Disponibile

Elenco dei ricambi del progetto: Predisposto per la configurazione approvata; quantità consigliate confermate prima della spedizione

Pacchetto documentale: Manuale in inglese e documenti elettrici / pneumatici applicabili predisposti per la configurazione approvata

Backup del PLC: Fornito

Formazione: Formazione all'utilizzo fornita

Componenti per il ciclo di vita: Fornitura continuativa disponibile

Politica di assistenza aggiornata il 2026-10-28. I parametri della macchina e gli altri contenuti tecnici restano invariati.

https://www.zxsmartmachine.com/it/warranty-after-sales-service/