DOCUMENTO DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

Scheda tecnica della riempitrice a gravità

Per acquirenti esteri, tecnici di stabilimento e team di progetto che valutano una macchina singola o una linea integrata di riempimento, tappatura ed etichettatura.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Produttore fondato nel 1998 (ZXSMART)

Gamma di configurazioni

I valori pubblicati sono riferimenti di configurazione tratti dai registri dei parametri di prodotto ZXSMART. I valori finali dipendono da prodotto, contenitore, chiusura, etichetta, produzione richiesta e utenze di stabilimento effettivi.

Riempitrice a gravità a 12 teste

Intervallo di riempimento	50-5000 mL	Teste di riempimento	12
Velocità	3,000 flaconi/ora a 500 mL	Accuratezza	±1%
Metodo	Riempimento per gravità tramite il peso del liquido; nessun trasferimento in pressione.	Serbatoio / stabilità	Serbatoio sopraelevato con livello del liquido costante e stabilizzazione della pressione.
Dosaggio	Valvole di riempimento temporizzate; sostituisci la valvola secondo necessità per regolare l'intervallo 50-5000 mL.	Gestione della schiuma	Riempimento delicato per liquidi facilmente schiumogeni, da confermare con campioni.
Viscosità del liquido	Liquidi a bassa viscosità, 0-1000 cP.	Volume di riempimento adatto	50-5000 mL.
Dimensioni del flacone	Diametro 30-120 mm; altezza 80-320 mm.	Tipo di flacone	Flaconi rotondi, quadrati o irregolari in plastica e vetro.
Parti a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile 316 con anelli di tenuta in silicone per uso alimentare.	Capacità del serbatoio	Non indicato nelle specifiche attuali; da confermare in base alla produzione richiesta e al disegno del serbatoio.
Tensione	380 V, trifase; 220 V monofase opzionale.	Potenza / aria	1.5 kW; pressione dell'aria 0.6-0.8 MPa.

Informazioni richieste per la scelta finale

Prodotto	Nome, viscosità o comportamento di flusso, temperatura, tendenza alla schiuma e corrosività	Contenitore	Foto o disegni di flaconi o vasetti, dimensioni, materiale e finitura del collo
Chiusura / etichetta	Dettagli del tappo o della pompa, coppia richiesta, disegno dell'etichetta, verso di svolgimento e contenuto della codifica	Produzione effettiva	Flaconi obiettivo al minuto, intervallo dei volumi di riempimento, turni e attrezzature a monte e a valle

Stabilimento	Alimentazione elettrica, condizioni dell'aria compressa, ingombro disponibile e direzione preferita della linea	Accettazione	Materiali fisici di prova se richiesti, obiettivo di velocità, punti di ispezione e documenti di consegna

Accettazione in fabbrica e consegna

ZXSMART può eseguire le prove fisiche concordate prima della spedizione, quando richiesto. L'ambito di accettazione deve registrare materiale di prova, impostazioni operative, base della velocità, metodo di cambio formato, metodo di pulizia e punti di ispezione concordati. È disponibile una valutazione da remoto prima della spedizione.

Assistenza confermata

Garanzia della macchina: 1 anno.

Rispondiamo entro 2 ore dalla ricezione del messaggio, a qualsiasi ora, anche fuori dall’orario d’ufficio. È un impegno sui tempi di risposta, non di riparazione o di arrivo sul posto.

È disponibile l’installazione sul posto. Il cliente sostiene i voli di andata e ritorno, l’alloggio, i pasti e un costo di servizio di USD 150-200 per tecnico al giorno. Il numero di tecnici, i giorni, la tariffa giornaliera applicabile e i costi vengono concordati prima dell’installazione.

Messa in servizio da remoto: Disponibile

Elenco dei ricambi del progetto: Predisposto per la configurazione approvata; quantità consigliate confermate prima della spedizione

Pacchetto documentale: Manuale in inglese e documenti elettrici / pneumatici applicabili predisposti per la configurazione approvata

Backup del PLC: Fornito

Formazione: Formazione all'utilizzo fornita

Componenti per il ciclo di vita: Fornitura continuativa disponibile

Politica di assistenza aggiornata il 2026-10-28. I parametri della macchina e gli altri contenuti tecnici restano invariati.

https://www.zxsmartmachine.com/it/warranty-after-sales-service/