DOCUMENTO DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

Scheda tecnica della riempitrice a pompa peristaltica

Per acquirenti esteri, tecnici di stabilimento e team di progetto che valutano una macchina singola o una linea integrata di riempimento, tappatura ed etichettatura.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Produttore fondato nel 1998 (ZXSMART)

Gamma di configurazioni

I valori pubblicati sono riferimenti di configurazione tratti dai registri dei parametri di prodotto ZXSMART. I valori finali dipendono da prodotto, contenitore, chiusura, etichetta, produzione richiesta e utenze di stabilimento effettivi.

Riempitrice semiautomatica a pompa peristaltica a testa singola

Intervallo di riempimento	50-500 mL	Teste di riempimento	1
Velocità	5-10 flaconi/min	Accuratezza	±1%
Metodo	Riempimento con pompa peristaltica / magnetica	Antigoccia	Sì
Antischiuma	Sì	Pulizia rapida	Sì
Liquido adatto	Liquidi puliti a bassa viscosità, come profumi, oli essenziali, reagenti e liquidi farmaceutici	Tipo di flacone	Vasetti per creme, flaconi per cura della persona, bottiglie per bevande
Intervallo della bocca	15-100mm	Volume di riempimento	50-500 mL
Automazione	Semiautomatica	Settore	Alimenti e bevande, prodotti chimici per uso quotidiano e cura della persona, prodotti alcolici
Macchina	Acciaio inossidabile 304	Materiali a contatto	Acciaio inossidabile 316, PTFE
Tensione	380V	Potenza	1.2 kW
Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa	Personalizzazione	Sì

Riempitrice a pompa peristaltica a 6 teste

Intervallo di riempimento	10-1000 mL	Teste di riempimento	6
Velocità	20-40 flaconi/min	Accuratezza	±1%
Metodo	Riempimento con pompa peristaltica	Tubo adatto	Tubo in silicone o PharMed
Testa della pompa peristaltica	YZ15 / YZ25	Cambio del tubo	Cambio rapido e pulito del percorso del prodotto
Liquido adatto	Liquidi a bassa viscosità, reagenti e liquidi farmaceutici	Tipo di flacone	Piccoli flaconi in vetro o plastica; da confermare con campioni
Volume di riempimento	10-1000 mL, in base al tubo selezionato	Percorso a contatto con il prodotto	Tubo della pompa sostituibile
Automazione	Completamente automatica	Tensione	AC 220V, 50Hz
Potenza	600W	Dimensioni	1200 × 1350 × 1800 mm
Personalizzazione	Sì		

Riempitrice a pompa peristaltica a 8 teste

Intervallo di riempimento	10-1000 mL	Teste di riempimento	8
Velocità	30-60 flaconi/min	Accuratezza	±1%
Metodo	Riempimento con pompa peristaltica	Tubo adatto	Tubo in silicone o PharMed
Testa della pompa peristaltica	YZ15 / YZ25	Cambio del tubo	Cambio rapido e pulito del percorso del prodotto
Liquido adatto	Liquidi a bassa viscosità, reagenti e liquidi farmaceutici	Tipo di flacone	Piccoli flaconi in vetro o plastica; da confermare con campioni
Volume di riempimento	10-1000 mL, in base al tubo selezionato	Percorso a contatto con il prodotto	Tubo della pompa sostituibile
Automazione	Completamente automatica	Tensione	AC 220V, 50Hz
Potenza	800W	Dimensioni	1500 × 1350 × 1800 mm
Personalizzazione	Sì		

Informazioni richieste per la scelta finale

Prodotto	Nome, viscosità o comportamento di flusso, temperatura, tendenza alla schiuma e corrosività	Contenitore	Foto o disegni di flaconi o vasetti, dimensioni, materiale e finitura del collo

Chiusura / etichetta	Dettagli del tappo o della pompa, coppia richiesta, disegno dell'etichetta, verso di svolgimento e contenuto della codifica	Produzione effettiva	Flaconi obiettivo al minuto, intervallo dei volumi di riempimento, turni e attrezzature a monte e a valle
Stabilimento	Alimentazione elettrica, condizioni dell'aria compressa, ingombro disponibile e direzione preferita della linea	Accettazione	Materiali fisici di prova se richiesti, obiettivo di velocità, punti di ispezione e documenti di consegna

Accettazione in fabbrica e consegna

ZXSMART può eseguire le prove fisiche concordate prima della spedizione, quando richiesto. L'ambito di accettazione deve registrare materiale di prova, impostazioni operative, base della velocità, metodo di cambio formato, metodo di pulizia e punti di ispezione concordati. È disponibile una valutazione da remoto prima della spedizione.

Assistenza confermata

Garanzia della macchina: 1 anno.

Rispondiamo entro 2 ore dalla ricezione del messaggio, a qualsiasi ora, anche fuori dall’orario d’ufficio. È un impegno sui tempi di risposta, non di riparazione o di arrivo sul posto.

È disponibile l’installazione sul posto. Il cliente sostiene i voli di andata e ritorno, l’alloggio, i pasti e un costo di servizio di USD 150-200 per tecnico al giorno. Il numero di tecnici, i giorni, la tariffa giornaliera applicabile e i costi vengono concordati prima dell’installazione.

Messa in servizio da remoto: Disponibile

Elenco dei ricambi del progetto: Predisposto per la configurazione approvata; quantità consigliate confermate prima della spedizione

Pacchetto documentale: Manuale in inglese e documenti elettrici / pneumatici applicabili predisposti per la configurazione approvata

Backup del PLC: Fornito

Formazione: Formazione all'utilizzo fornita

Componenti per il ciclo di vita: Fornitura continuativa disponibile

Politica di assistenza aggiornata il 2026-10-28. I parametri della macchina e gli altri contenuti tecnici restano invariati.

https://www.zxsmartmachine.com/it/warranty-after-sales-service/