DOCUMENTO DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

Scheda tecnica della famiglia di tappatrici pick-and-place

Per acquirenti esteri, tecnici di stabilimento e team di progetto che valutano una macchina singola o una linea integrata di riempimento, tappatura ed etichettatura.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Produttore fondato nel 1998 (ZXSMART)

Gamma di configurazioni

I valori pubblicati sono riferimenti di configurazione tratti dai registri dei parametri di prodotto ZXSMART. I valori finali dipendono da prodotto, contenitore, chiusura, etichetta, produzione richiesta e utenze di stabilimento effettivi.

Tappatrice pick-and-place a testa singola

Teste di tappatura	1 testa di serraggio servoazionata	Velocità tipica	20-25 flaconi/min
Intervallo della coppia	0.5-8 N·m	Dimensioni del flacone	25-200 mm / H50-250 mm
Dimensioni del tappo	20-100 mm / H8-35 mm	Tipi di tappo	Tappi filettati in plastica e antimanomissione
Alimentazione dei tappi	Orientatore a elevatore o tazza vibrante in base al campione	Utenze	220 V / 1.2 kW / 0.6-0.8 MPa

Tappatrice pick-and-place a quattro teste

Teste di tappatura	4 teste pneumatiche	Velocità tipica	50-60 flaconi/min
Dimensioni del flacone	30-200 mm / H100-300 mm	Diametro del tappo	22-110 mm
Tipo di tappo	Tappi piatti rotondi adatti	Separazione dei tappi	Aggancio e separazione dei tappi servoazionati
Alimentazione dei tappi	Orientatore a elevatore; caricatore tappi opzionale	Utenze	380 V / 3.5 kW / 0.6-0.8 MPa

Informazioni richieste per la scelta finale

Prodotto	Nome, viscosità o comportamento di flusso, temperatura, tendenza alla schiuma e corrosività	Contenitore	Foto o disegni di flaconi o vasetti, dimensioni, materiale e finitura del collo
Chiusura / etichetta	Dettagli del tappo o della pompa, coppia richiesta, disegno dell'etichetta, verso di svolgimento e contenuto della codifica	Produzione effettiva	Flaconi obiettivo al minuto, intervallo dei volumi di riempimento, turni e attrezzature a monte e a valle

Stabilimento	Alimentazione elettrica, condizioni dell'aria compressa, ingombro disponibile e direzione preferita della linea	Accettazione	Materiali fisici di prova se richiesti, obiettivo di velocità, punti di ispezione e documenti di consegna

Accettazione in fabbrica e consegna

ZXSMART può eseguire le prove fisiche concordate prima della spedizione, quando richiesto. L'ambito di accettazione deve registrare materiale di prova, impostazioni operative, base della velocità, metodo di cambio formato, metodo di pulizia e punti di ispezione concordati. È disponibile una valutazione da remoto prima della spedizione.

Assistenza confermata

Garanzia della macchina: 1 anno.

Rispondiamo entro 2 ore dalla ricezione del messaggio, a qualsiasi ora, anche fuori dall’orario d’ufficio. È un impegno sui tempi di risposta, non di riparazione o di arrivo sul posto.

È disponibile l’installazione sul posto. Il cliente sostiene i voli di andata e ritorno, l’alloggio, i pasti e un costo di servizio di USD 150-200 per tecnico al giorno. Il numero di tecnici, i giorni, la tariffa giornaliera applicabile e i costi vengono concordati prima dell’installazione.

Messa in servizio da remoto: Disponibile

Elenco dei ricambi del progetto: Predisposto per la configurazione approvata; quantità consigliate confermate prima della spedizione

Pacchetto documentale: Manuale in inglese e documenti elettrici / pneumatici applicabili predisposti per la configurazione approvata

Backup del PLC: Fornito

Formazione: Formazione all'utilizzo fornita

Componenti per il ciclo di vita: Fornitura continuativa disponibile

Politica di assistenza aggiornata il 2026-10-28. I parametri della macchina e gli altri contenuti tecnici restano invariati.

https://www.zxsmartmachine.com/it/warranty-after-sales-service/