DOCUMENTO DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

Scheda tecnica della riempitrice a pompa a rotori

Per acquirenti esteri, tecnici di stabilimento e team di progetto che valutano una macchina singola o una linea integrata di riempimento, tappatura ed etichettatura.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Produttore fondato nel 1998 (ZXSMART)

Gamma di configurazioni

I valori pubblicati sono riferimenti di configurazione tratti dai registri dei parametri di prodotto ZXSMART. I valori finali dipendono da prodotto, contenitore, chiusura, etichetta, produzione richiesta e utenze di stabilimento effettivi.

Riempitrice a pompa a rotori a testa singola

Intervallo di riempimento	50-5000 mL	Teste di riempimento	1
Velocità	10-20 flaconi/min	Accuratezza	±1%
Metodo	Riempimento con pompa a rotori	Intervallo di viscosità	100-30000 cP
Regolazione del volume	Regolabile entro l'intervallo configurato	Personalizzazione	Disponibile
Prodotti adatti	Pasta, salsa, lozione e liquidi viscosi	Produzione effettiva	10-20 flaconi/min
Parti a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile SUS304 / SUS316L	Tensione	AC 220V / 380V, 50Hz
Potenza	Circa 1.5 kW	Dimensioni	800 × 1100 × 1700 mm
Personalizzazione	Sì		

Riempitrice a pompa a rotori a due teste

Intervallo di riempimento	100-5000 mL	Teste di riempimento	2
Velocità	20-40 flaconi/min	Accuratezza	±1%
Metodo	Riempimento con pompa a rotori	Intervallo di viscosità	100-30000 cP
Regolazione del volume	Regolabile entro l'intervallo configurato	Personalizzazione	Disponibile
Prodotti adatti	Pasta, salsa, lozione e liquidi viscosi	Produzione effettiva	20-40 flaconi/min
Parti a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile SUS304 / SUS316L	Tensione	AC 220V / 380V, 50Hz
Potenza	2-3 kW	Dimensioni	1200 × 1100 × 1700 mm
Personalizzazione	Sì		

Riempitrice a inseguimento con pompa a rotori a 6 teste

Intervallo di riempimento	100-1000 mL	Teste di riempimento	6
Velocità	60-120 flaconi/min	Accuratezza	±1%
Metodo	Riempimento a inseguimento con pompa a rotori	Intervallo di viscosità	100-30000 cP
Inseguimento continuo	Sì	Personalizzazione	Disponibile
Prodotti adatti	Pasta, salsa, lozione e liquidi viscosi	Volume di riempimento	100-1000 mL; personalizzabile
Produzione effettiva	60-120 flaconi/min	Parti a contatto con il prodotto	Acciaio inossidabile SUS304 / SUS316L
Tensione	AC 220V / 380V, 50Hz	Potenza	10-12 kW
Dimensioni	2400 × 1500 × 2200 mm	Personalizzazione	Sì

Informazioni richieste per la scelta finale

Prodotto	Nome, viscosità o comportamento di flusso, temperatura, tendenza alla schiuma e corrosività	Contenitore	Foto o disegni di flaconi o vasetti, dimensioni, materiale e finitura del collo
Chiusura / etichetta	Dettagli del tappo o della pompa, coppia richiesta, disegno dell'etichetta, verso di svolgimento e contenuto della codifica	Produzione effettiva	Flaconi obiettivo al minuto, intervallo dei volumi di riempimento, turni e attrezzature a monte e a valle
Stabilimento	Alimentazione elettrica, condizioni dell'aria compressa, ingombro disponibile e direzione preferita della linea	Accettazione	Materiali fisici di prova se richiesti, obiettivo di velocità, punti di ispezione e documenti di consegna

Accettazione in fabbrica e consegna

ZXSMART può eseguire le prove fisiche concordate prima della spedizione, quando richiesto. L'ambito di accettazione deve registrare materiale di prova, impostazioni operative, base della velocità, metodo di cambio formato, metodo di pulizia e punti di ispezione concordati. È disponibile una valutazione da remoto prima della spedizione.

Assistenza confermata

Garanzia della macchina: 1 anno.

Rispondiamo entro 2 ore dalla ricezione del messaggio, a qualsiasi ora, anche fuori dall’orario d’ufficio. È un impegno sui tempi di risposta, non di riparazione o di arrivo sul posto.

È disponibile l’installazione sul posto. Il cliente sostiene i voli di andata e ritorno, l’alloggio, i pasti e un costo di servizio di USD 150-200 per tecnico al giorno. Il numero di tecnici, i giorni, la tariffa giornaliera applicabile e i costi vengono concordati prima dell’installazione.

Messa in servizio da remoto: Disponibile

Elenco dei ricambi del progetto: Predisposto per la configurazione approvata; quantità consigliate confermate prima della spedizione

Pacchetto documentale: Manuale in inglese e documenti elettrici / pneumatici applicabili predisposti per la configurazione approvata

Backup del PLC: Fornito

Formazione: Formazione all'utilizzo fornita

Componenti per il ciclo di vita: Fornitura continuativa disponibile

Politica di assistenza aggiornata il 2026-10-28. I parametri della macchina e gli altri contenuti tecnici restano invariati.

https://www.zxsmartmachine.com/it/warranty-after-sales-service/