DOCUMENTO DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

Scheda tecnica dell'etichettatrice sleeve

Per acquirenti esteri, tecnici di stabilimento e team di progetto che valutano una macchina singola o una linea integrata di riempimento, tappatura ed etichettatura.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Produttore fondato nel 1998 (ZXSMART)

Gamma di configurazioni

I valori pubblicati sono riferimenti di configurazione tratti dai registri dei parametri di prodotto ZXSMART. I valori finali dipendono da prodotto, contenitore, chiusura, etichetta, produzione richiesta e utenze di stabilimento effettivi.

Etichettatrice sleeve automatica

Larghezza / diametro del flacone	25-120 mm	Altezza del flacone	50-300 mm
Velocità	100-200 flaconi/min	Accuratezza	+/- 1 mm
Tipi di contenitori	Contenitori rotondi, quadrati e sagomati in plastica, vetro o metallo	Posizione della sleeve	Corpo, collo o tappo del flacone
Materiali del film	PVC, PET o OPS	Spessore del film	0.03-0.13 mm
Larghezza della sleeve appiattita	30-130 mm, personalizzabile	Lunghezza della sleeve	25-250 mm, personalizzabile
Diametro interno della bobina di film	127-254 mm (5-10 in)	Diametro esterno massimo della bobina	500-600 mm
Alimentazione elettrica	AC 220 V, 50 Hz oppure AC 380 V, 50 Hz	Potenza della macchina principale	Circa 2.5 kW
Potenza totale con tunnel	Circa 8-12 kW	Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa
Tunnel di termoretrazione	Incluso; opzione elettrica o a vapore	Potenza del tunnel elettrico	Circa 6-9 kW
Dimensioni del tunnel elettrico	Circa 2000 x 800 x 1500 mm	Dimensioni della macchina principale	Circa 1500 x 1000 x 2000 mm
Lunghezza totale della linea	Circa 4000 mm con tunnel	Peso totale	Circa 650 kg con tunnel

Informazioni richieste per la scelta finale

Prodotto	Nome, viscosità o comportamento di flusso, temperatura, tendenza alla schiuma e corrosività	Contenitore	Foto o disegni di flaconi o vasetti, dimensioni, materiale e finitura del collo
Chiusura / etichetta	Dettagli del tappo o della pompa, coppia richiesta, disegno dell'etichetta, verso di svolgimento e contenuto della codifica	Produzione effettiva	Flaconi obiettivo al minuto, intervallo dei volumi di riempimento, turni e attrezzature a monte e a valle

Stabilimento	Alimentazione elettrica, condizioni dell'aria compressa, ingombro disponibile e direzione preferita della linea	Accettazione	Materiali fisici di prova se richiesti, obiettivo di velocità, punti di ispezione e documenti di consegna

Accettazione in fabbrica e consegna

ZXSMART può eseguire le prove fisiche concordate prima della spedizione, quando richiesto. L'ambito di accettazione deve registrare materiale di prova, impostazioni operative, base della velocità, metodo di cambio formato, metodo di pulizia e punti di ispezione concordati. È disponibile una valutazione da remoto prima della spedizione.

Assistenza confermata

Garanzia della macchina: 1 anno.

Rispondiamo entro 2 ore dalla ricezione del messaggio, a qualsiasi ora, anche fuori dall’orario d’ufficio. È un impegno sui tempi di risposta, non di riparazione o di arrivo sul posto.

È disponibile l’installazione sul posto. Il cliente sostiene i voli di andata e ritorno, l’alloggio, i pasti e un costo di servizio di USD 150-200 per tecnico al giorno. Il numero di tecnici, i giorni, la tariffa giornaliera applicabile e i costi vengono concordati prima dell’installazione.

Messa in servizio da remoto: Disponibile

Elenco dei ricambi del progetto: Predisposto per la configurazione approvata; quantità consigliate confermate prima della spedizione

Pacchetto documentale: Manuale in inglese e documenti elettrici / pneumatici applicabili predisposti per la configurazione approvata

Backup del PLC: Fornito

Formazione: Formazione all'utilizzo fornita

Componenti per il ciclo di vita: Fornitura continuativa disponibile

Politica di assistenza aggiornata il 2026-10-28. I parametri della macchina e gli altri contenuti tecnici restano invariati.

https://www.zxsmartmachine.com/it/warranty-after-sales-service/