DOCUMENTO DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

Scheda tecnica del monoblocco di riempimento e tappatura per piccoli flaconi

Per acquirenti esteri, tecnici di stabilimento e team di progetto che valutano una macchina singola o una linea integrata di riempimento, tappatura ed etichettatura.

Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. Produttore fondato nel 1998 (ZXSMART)

Gamma di configurazioni

I valori pubblicati sono riferimenti di configurazione tratti dai registri dei parametri di prodotto ZXSMART. I valori finali dipendono da prodotto, contenitore, chiusura, etichetta, produzione richiesta e utenze di stabilimento effettivi.

Configurazione aperta - Monoblocco di riempimento e tappatura per piccoli flaconi

Settori	Alimenti e bevande, prodotti chimici per uso quotidiano e cura della persona, prodotti alcolici	Automazione	Completamente automatica
Materiale della macchina	Acciaio inossidabile 304	Tensione standard	380V
Potenza	4.2 kW	Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa
Personalizzazione	Sì	Materiale adatto	Liquido, emulsione
Intervallo di riempimento	50-500 mL	Teste di riempimento	2
Velocità di riempimento a 500 mL	50 flaconi/min	Accuratezza di riempimento	±1%
Intervallo del diametro della bocca del flacone	15-100mm	Antigoccia	Sì
Antischiuma	Sì	Struttura a pulizia rapida	Sì
Tipo di tappo	Tappo piatto standard, tappo contagocce	Diametro del tappo	22-110mm

Configurazione con ripari di sicurezza - Monoblocco di riempimento e tappatura per piccoli flaconi

Settori	Alimenti e bevande, prodotti chimici per uso quotidiano e cura della persona, prodotti alcolici	Automazione	Completamente automatica
Materiale della macchina	Acciaio inossidabile 304	Tensione standard	380V
Potenza	4.2 kW	Pressione dell'aria	0.6-0.8 MPa
Personalizzazione	Sì	Materiale adatto	Liquido, emulsione
Intervallo di riempimento	50-500 mL	Teste di riempimento	2
Velocità di riempimento a 500 mL	50 flaconi/min	Accuratezza di riempimento	±1%
Intervallo del diametro della bocca del flacone	15-100mm	Antigoccia	Sì
Antischiuma	Sì	Struttura a pulizia rapida	Sì
Tipo di tappo	Tappo piatto standard, tappo contagocce	Diametro del tappo	22-110mm

Informazioni richieste per la scelta finale

Prodotto	Nome, viscosità o comportamento di flusso, temperatura, tendenza alla schiuma e corrosività	Contenitore	Foto o disegni di flaconi o vasetti, dimensioni, materiale e finitura del collo
Chiusura / etichetta	Dettagli del tappo o della pompa, coppia richiesta, disegno dell'etichetta, verso di svolgimento e contenuto della codifica	Produzione effettiva	Flaconi obiettivo al minuto, intervallo dei volumi di riempimento, turni e attrezzature a monte e a valle
Stabilimento	Alimentazione elettrica, condizioni dell'aria compressa, ingombro disponibile e direzione preferita della linea	Accettazione	Materiali fisici di prova se richiesti, obiettivo di velocità, punti di ispezione e documenti di consegna

Accettazione in fabbrica e consegna

ZXSMART può eseguire le prove fisiche concordate prima della spedizione, quando richiesto. L'ambito di accettazione deve registrare materiale di prova, impostazioni operative, base della velocità, metodo di cambio formato, metodo di pulizia e punti di ispezione concordati. È disponibile una valutazione da remoto prima della spedizione.

Assistenza confermata

Garanzia della macchina: 1 anno.

Rispondiamo entro 2 ore dalla ricezione del messaggio, a qualsiasi ora, anche fuori dall’orario d’ufficio. È un impegno sui tempi di risposta, non di riparazione o di arrivo sul posto.

È disponibile l’installazione sul posto. Il cliente sostiene i voli di andata e ritorno, l’alloggio, i pasti e un costo di servizio di USD 150-200 per tecnico al giorno. Il numero di tecnici, i giorni, la tariffa giornaliera applicabile e i costi vengono concordati prima dell’installazione.

Messa in servizio da remoto: Disponibile

Elenco dei ricambi del progetto: Predisposto per la configurazione approvata; quantità consigliate confermate prima della spedizione

Pacchetto documentale: Manuale in inglese e documenti elettrici / pneumatici applicabili predisposti per la configurazione approvata

Backup del PLC: Fornito

Formazione: Formazione all'utilizzo fornita

Componenti per il ciclo di vita: Fornitura continuativa disponibile

Politica di assistenza aggiornata il 2026-10-28. I parametri della macchina e gli altri contenuti tecnici restano invariati.

https://www.zxsmartmachine.com/it/warranty-after-sales-service/