DOCUMENTO DE SELEÇÃO DE PRODUTO

Ficha técnica de engenharia da envasadora com medidor de vazão

Para compradores internacionais, engenheiros de fábrica e equipes de projeto que avaliam uma máquina independente ou uma linha integrada de envase, fechamento e rotulagem.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), fundada em 1998

Faixa de configurações

Os valores publicados são referências de configuração dos registros de parâmetros de produtos da ZXSMART. Os valores finais dependem do produto, recipiente, tampa, rótulo, meta de produção e utilidades reais da fábrica.

Envasadora com medidor de vazão

Faixa de envase	20-2500 mL	Cabeçotes de envase	10 cabeçotes
Velocidade	35-60 frascos/min	Precisão	±0.5%
Método	Envase com medidor de vazão	Tipo de medidor de vazão	Medidor de vazão de deslocamento positivo por engrenagens
Configuração dos cabeçotes	10 cabeçotes; 2-16 cabeçotes personalizáveis	Personalização	Disponível
Produtos adequados	Detergente, desinfetante, óleo comestível, lubrificante, álcool e produtos de limpeza fluidos	Produção nominal	35-60 frascos/min, dependendo do produto e do volume
Peças de contato	Peças de contato e bicos em aço inoxidável 316	Viscosidade	1-8000 cP
Movimento de envase	Envase com bicos mergulhantes e antigotejamento	Tensão	380 V / 50 Hz / 3 fases
Potência	Aproximadamente 9 kW	Dimensões	2000 × 1500 × 2100 mm
Peso	Aproximadamente 520 kg	Personalização	2-16 cabeçotes; 5-5000 mL

Informações necessárias para a seleção final

Produto	Nome, viscosidade ou comportamento de escoamento, temperatura, tendência à formação de espuma e corrosividade	Recipiente	Fotos ou desenhos do frasco ou pote, dimensões, material e acabamento do gargalo
Tampa / rótulo	Detalhes da tampa ou válvula dosadora, requisito de torque, desenho do rótulo, sentido de desenrolamento da bobina e conteúdo da codificação	Produção	Meta de frascos por minuto, faixa de volume de envase, regime de turnos e equipamentos anteriores/posteriores na linha

Fábrica	Alimentação elétrica, condições do ar comprimido, área disponível e sentido preferido da linha	Aceitação	Itens para teste físico, se necessário, meta de velocidade, pontos de inspeção e documentos de entrega

Aceitação em fábrica e entrega

A ZXSMART pode executar os itens de teste físico acordados antes do embarque, quando necessário. O escopo de aceitação deve registrar o material de teste, os ajustes de operação, a base de referência da velocidade, o método de troca de formato, o método de limpeza e os pontos de inspeção acordados. A avaliação remota está disponível antes da expedição.

Suporte de serviço confirmado

Garantia da máquina: 1 ano.

Respondemos em até 2 horas após receber sua mensagem, a qualquer hora, inclusive fora do horário de escritório. Este é um prazo de resposta, não de reparo ou chegada ao local.

A instalação no local está disponível. O cliente paga as passagens aéreas de ida e volta, a hospedagem, as refeições e uma taxa de serviço de USD 150-200 por engenheiro por dia. O número de engenheiros, os dias, a diária aplicável e os custos são confirmados antes da instalação.

Comissionamento remoto: Disponível

Lista de peças de reposição do projeto: Preparada para a configuração aprovada; quantidades recomendadas confirmadas antes do embarque

Pacote de documentação: Manual em inglês e documentos elétricos / pneumáticos aplicáveis preparados para a configuração aprovada

Backup do PLC: Fornecido

Treinamento: Treinamento de operação fornecido

Peças ao longo da vida útil: Fornecimento contínuo disponível

Política de serviço atualizada em 2026-10-28. Os parâmetros e demais informações técnicas permanecem inalterados.

https://www.zxsmartmachine.com/pt-br/warranty-after-sales-service/