DOCUMENTO DE SELEÇÃO DE PRODUTO

Ficha técnica de engenharia da envasadora com bomba de rotor

Para compradores internacionais, engenheiros de fábrica e equipes de projeto que avaliam uma máquina independente ou uma linha integrada de envase, fechamento e rotulagem.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), fundada em 1998

Faixa de configurações

Os valores publicados são referências de configuração dos registros de parâmetros de produtos da ZXSMART. Os valores finais dependem do produto, recipiente, tampa, rótulo, meta de produção e utilidades reais da fábrica.

Envasadora com bomba de rotor de um cabeçote

Faixa de envase	50-5000 mL	Cabeçotes de envase	1
Velocidade	10-20 frascos/min	Precisão	±1%
Método	Envase com bomba de rotor	Faixa de viscosidade	100-30000 cP
Ajuste de volume	Ajustável dentro da faixa configurada	Personalização	Disponível
Produtos adequados	Pasta, molho, loção e líquidos viscosos	Produção	10-20 frascos/min
Peças de contato	Aço inoxidável SUS304 / SUS316L	Tensão	AC 220V / 380V, 50Hz
Potência	Aproximadamente 1.5 kW	Dimensões	800 × 1100 × 1700 mm
Personalização	Sim		

Envasadora com bomba de rotor de dois cabeçotes

Faixa de envase	100-5000 mL	Cabeçotes de envase	2
Velocidade	20-40 frascos/min	Precisão	±1%
Método	Envase com bomba de rotor	Faixa de viscosidade	100-30000 cP
Ajuste de volume	Ajustável dentro da faixa configurada	Personalização	Disponível
Produtos adequados	Pasta, molho, loção e líquidos viscosos	Produção	20-40 frascos/min
Peças de contato	Aço inoxidável SUS304 / SUS316L	Tensão	AC 220V / 380V, 50Hz
Potência	2-3 kW	Dimensões	1200 × 1100 × 1700 mm
Personalização	Sim		

Envasadora com bomba de rotor e acompanhamento de 6 cabeçotes

Faixa de envase	100-1000 mL	Cabeçotes de envase	6
Velocidade	60-120 frascos/min	Precisão	±1%
Método	Envase com bomba de rotor e acompanhamento	Faixa de viscosidade	100-30000 cP
Acompanhamento contínuo	Sim	Personalização	Disponível
Produtos adequados	Pasta, molho, loção e líquidos viscosos	Capacidade	100-1000 mL; personalizável
Produção	60-120 frascos/min	Peças de contato	Aço inoxidável SUS304 / SUS316L
Tensão	AC 220V / 380V, 50Hz	Potência	10-12 kW
Dimensões	2400 × 1500 × 2200 mm	Personalização	Sim

Informações necessárias para a seleção final

Produto	Nome, viscosidade ou comportamento de escoamento, temperatura, tendência à formação de espuma e corrosividade	Recipiente	Fotos ou desenhos do frasco ou pote, dimensões, material e acabamento do gargalo
Tampa / rótulo	Detalhes da tampa ou válvula dosadora, requisito de torque, desenho do rótulo, sentido de desenrolamento da bobina e conteúdo da codificação	Produção	Meta de frascos por minuto, faixa de volume de envase, regime de turnos e equipamentos anteriores/posteriores na linha
Fábrica	Alimentação elétrica, condições do ar comprimido, área disponível e sentido preferido da linha	Aceitação	Itens para teste físico, se necessário, meta de velocidade, pontos de inspeção e documentos de entrega

Aceitação em fábrica e entrega

A ZXSMART pode executar os itens de teste físico acordados antes do embarque, quando necessário. O escopo de aceitação deve registrar o material de teste, os ajustes de operação, a base de referência da velocidade, o método de troca de formato, o método de limpeza e os pontos de inspeção acordados. A avaliação remota está disponível antes da expedição.

Suporte de serviço confirmado

Garantia da máquina: 1 ano.

Respondemos em até 2 horas após receber sua mensagem, a qualquer hora, inclusive fora do horário de escritório. Este é um prazo de resposta, não de reparo ou chegada ao local.

A instalação no local está disponível. O cliente paga as passagens aéreas de ida e volta, a hospedagem, as refeições e uma taxa de serviço de USD 150-200 por engenheiro por dia. O número de engenheiros, os dias, a diária aplicável e os custos são confirmados antes da instalação.

Comissionamento remoto: Disponível

Lista de peças de reposição do projeto: Preparada para a configuração aprovada; quantidades recomendadas confirmadas antes do embarque

Pacote de documentação: Manual em inglês e documentos elétricos / pneumáticos aplicáveis preparados para a configuração aprovada

Backup do PLC: Fornecido

Treinamento: Treinamento de operação fornecido

Peças ao longo da vida útil: Fornecimento contínuo disponível

Política de serviço atualizada em 2026-10-28. Os parâmetros e demais informações técnicas permanecem inalterados.

https://www.zxsmartmachine.com/pt-br/warranty-after-sales-service/