DOCUMENTO DE SELEÇÃO DE PRODUTO

Ficha técnica de engenharia da rotuladora de mangas termoencolhíveis

Para compradores internacionais, engenheiros de fábrica e equipes de projeto que avaliam uma máquina independente ou uma linha integrada de envase, fechamento e rotulagem.

Fabricante: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), fundada em 1998

Faixa de configurações

Os valores publicados são referências de configuração dos registros de parâmetros de produtos da ZXSMART. Os valores finais dependem do produto, recipiente, tampa, rótulo, meta de produção e utilidades reais da fábrica.

Rotuladora automática de mangas termoencolhíveis

Largura / diâmetro do frasco	25-120 mm	Altura do frasco	50-300 mm
Velocidade	100-200 frascos/min	Precisão	+/- 1 mm
Tipos de recipiente	Recipientes cilíndricos, quadrados e de formatos especiais em plástico, vidro ou metal	Posição da manga	Corpo, gargalo ou tampa do frasco
Materiais do filme	PVC, PET ou OPS	Espessura do filme	0.03-0.13 mm
Largura da manga achatada	30-130 mm, personalizável	Comprimento da manga	25-250 mm, personalizável
Diâmetro interno da bobina de filme	127-254 mm (5-10 in)	Diâmetro externo máximo da bobina	500-600 mm
Alimentação elétrica	AC 220 V, 50 Hz ou AC 380 V, 50 Hz	Potência da máquina principal	Aproximadamente 2.5 kW
Potência total com túnel	Aproximadamente 8-12 kW	Pressão do ar	0.6-0.8 MPa
Túnel de encolhimento	Incluído; opção elétrica ou a vapor	Potência do túnel elétrico	Aproximadamente 6-9 kW
Dimensões do túnel elétrico	Aproximadamente 2000 x 800 x 1500 mm	Dimensões da máquina principal	Aproximadamente 1500 x 1000 x 2000 mm
Comprimento total da linha	Aproximadamente 4000 mm com túnel	Peso total	Aproximadamente 650 kg com túnel

Informações necessárias para a seleção final

Produto	Nome, viscosidade ou comportamento de escoamento, temperatura, tendência à formação de espuma e corrosividade	Recipiente	Fotos ou desenhos do frasco ou pote, dimensões, material e acabamento do gargalo
Tampa / rótulo	Detalhes da tampa ou válvula dosadora, requisito de torque, desenho do rótulo, sentido de desenrolamento da bobina e conteúdo da codificação	Produção	Meta de frascos por minuto, faixa de volume de envase, regime de turnos e equipamentos anteriores/posteriores na linha
Fábrica	Alimentação elétrica, condições do ar comprimido, área disponível e sentido preferido da linha	Aceitação	Itens para teste físico, se necessário, meta de velocidade, pontos de inspeção e documentos de entrega

Aceitação em fábrica e entrega

A ZXSMART pode executar os itens de teste físico acordados antes do embarque, quando necessário. O escopo de aceitação deve registrar o material de teste, os ajustes de operação, a base de referência da velocidade, o método de troca de formato, o método de limpeza e os pontos de inspeção acordados. A avaliação remota está disponível antes da expedição.

Suporte de serviço confirmado

Garantia da máquina: 1 ano.

Respondemos em até 2 horas após receber sua mensagem, a qualquer hora, inclusive fora do horário de escritório. Este é um prazo de resposta, não de reparo ou chegada ao local.

A instalação no local está disponível. O cliente paga as passagens aéreas de ida e volta, a hospedagem, as refeições e uma taxa de serviço de USD 150-200 por engenheiro por dia. O número de engenheiros, os dias, a diária aplicável e os custos são confirmados antes da instalação.

Comissionamento remoto: Disponível

Lista de peças de reposição do projeto: Preparada para a configuração aprovada; quantidades recomendadas confirmadas antes do embarque

Pacote de documentação: Manual em inglês e documentos elétricos / pneumáticos aplicáveis preparados para a configuração aprovada

Backup do PLC: Fornecido

Treinamento: Treinamento de operação fornecido

Peças ao longo da vida útil: Fornecimento contínuo disponível

Política de serviço atualizada em 2026-10-28. Os parâmetros e demais informações técnicas permanecem inalterados.

https://www.zxsmartmachine.com/pt-br/warranty-after-sales-service/