ДОКУМЕНТ ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВА

Автоматическая следящая укупорочная машина - технические данные

Для зарубежных покупателей инженеры-инженеры и проектные группы по оценке автономного или интегрированного оборудования Розлив, Укупорка и Этикетирование Линия.

Компания " Гуандун Нью Чжэнь Сян смарт экипмент Ко., лтд. " Завод-изготовитель 1998 (ZXSMART)

Диапазон комплектаций

Публикуемые значения - ссылки на конфигурацию ZXSMART Записи параметров продукта. Окончательные значения зависят от фактического продукта, контейнера, закрытия, маркировки, целевая производительность и инженерные коммуникации.

Автоматическая следящая укупорочная машина (2 головок)

Отрасли	еда и напитки, ежедневная химическая и личная помощь, алкогольные напитки	Автоматизация	Полностью автоматически
Типы бутылок	круглые бутылки, плоские бутылки	Машинный материал	304 нержавеющая сталь
Стандартное напряжение	380V	Мощность	4 kW
Давление воздуха	0.6-0.8 MPa	Размеры машины	2000 x 1150 x 2200mm
Индивидуальная комплектация	Есть.	Тип крышки	стандартная плоская крышка
Диаметр крышки	22-110mm	Высота бутылок	10-60mm
Укупорка Головы	2	Укупорка скорость	60 Бутылки/мин.
Контроль крутящего момента	PLC регулировка	подача крышек	взятие и установка подача крышек
Сортировка чепчиков	Вибрационная чаша/лифт	Автоматическое подача крышек	Есть.

Автоматическая следящая укупорочная машина (3 головок)

Отрасли	еда и напитки, ежедневная химическая и личная помощь, алкогольные напитки	Автоматизация	Полностью автоматически
Типы бутылок	круглые бутылки, плоские бутылки	Машинный материал	304 нержавеющая сталь
Стандартное напряжение	380V	Мощность	5.6 kW
Давление воздуха	0.6-0.8 MPa	Размеры машины	3000 x 1150 x 2200mm
Индивидуальная комплектация	Есть.	Тип крышки	стандартная плоская крышка
Диаметр крышки	22-110mm	Высота бутылок	10-60mm
Укупорка Головы	3	Укупорка скорость	70 Бутылки/мин.
Контроль крутящего момента	PLC регулировка	подача крышек	взятие и установка подача крышек
Сортировка чепчиков	Вибрационная чаша/лифт	Автоматическое подача крышек	Есть.

Автоматическая следящая укупорочная машина (4 головок)

Отрасли	еда и напитки, ежедневная химическая и личная помощь, алкогольные напитки	Автоматизация	Полностью автоматически
Типы бутылок	круглые бутылки, плоские бутылки	Машинный материал	304 нержавеющая сталь
Стандартное напряжение	380V	Мощность	7.2 kW
Давление воздуха	0.6-0.8 MPa	Размеры машины	4000 x 1150 x 2200mm
Индивидуальная комплектация	Есть.	Тип крышки	стандартная плоская крышка
Диаметр крышки	22-110mm	Высота бутылок	10-60mm
Укупорка Головы	4	Укупорка скорость	80 Бутылки/мин.
Контроль крутящего момента	PLC регулировка	подача крышек	взятие и установка подача крышек
Сортировка чепчиков	Вибрационная чаша/лифт	Автоматическое подача крышек	Есть.

Сведения для окончательного выбора

Продукт	Название, вязкость или поведение потока, температура, тенденция пенообразования и коррозионная способность	Контейнер	Фотографии или чертежи, размеры, материалы и материалы в бутылках или банке геометрия горловины
Закрытие/маркировка	Сведения о крышке или помпе, требуемый момент затяжки, чертёж этикетки, направление намотки и содержание маркировки	Производительность	Цель бутылок в минуту, Розлив Объемный диапазон, структура переключения и оборудование вверх/вниз по течению
Завод	Энергоснабжение, состояние сжатого воздуха, наличие следов и предпочтительное направление линии	Принятие	Технологии для проведения физических испытаний, если это необходимо, целевые показатели скорости, пункты проверки и документы о передаче

Заводская приёмка и передача

ZXSMART может проводить согласованные физические испытания перед отгрузкой, когда это необходимо. Приемлемая область применения должна регистрировать испытательный материал, рабочие параметры, скорость, переналадка метод, метод очистки и согласованные пункты проверки. Дистанционный обзор можно получить до отправки.

Подтверждённая сервисная поддержка

Гарантия на машину: 1 год.

Мы отвечаем в течение 2 часов после получения сообщения в любое время, включая нерабочие часы. Это срок ответа, а не ремонта или прибытия инженера.

Доступна установка на площадке заказчика. Заказчик оплачивает авиабилеты инженера в обе стороны, проживание, питание и услуги в размере USD 150-200 за инженера в день. Число инженеров, количество дней, применимая дневная ставка и расходы согласуются до установки.

Дистанционное ввод в эксплуатацию: Имеется

Список запасных частей к проекту: Подготовлено для утвержденной конфигурации; рекомендуемые количества подтверждены до отгрузки

Пакет документации: Руководство на английском языке и применимые электрические/пневматические документы, подготовленные для официально утвержденной конфигурации

PLC резервное копирование: Предоставлено

Профессиональная подготовка: Организовано оперативное обучение

Запчасти жизненного цикла: Непрерывное предложение

Сервисные условия обновлены 2026-10-28. Параметры машины и прочие технические сведения не изменены.

https://www.zxsmartmachine.com/ru/warranty-after-sales-service/