ДОКУМЕНТ ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВА

Гравитационная машина розлива - технические данные

Для зарубежных покупателей инженеры-инженеры и проектные группы по оценке автономного или интегрированного оборудования Розлив, Укупорка и Этикетирование Линия.

Компания " Гуандун Нью Чжэнь Сян смарт экипмент Ко., лтд. " Завод-изготовитель 1998 (ZXSMART)

Диапазон комплектаций

Публикуемые значения - ссылки на конфигурацию ZXSMART Записи параметров продукта. Окончательные значения зависят от фактического продукта, контейнера, закрытия, маркировки, целевая производительность и инженерные коммуникации.

Гравитационная машина розлива (12 головок)

Розлив Диапазон	50-5000 mL	наливные головки	12
Производительность	3,000 бутылки/час 500 mL	Точность	±1%
Способ	Гравитационный поток Розлив на вес самой жидкости; никакого переноса давления.	Цистерна/остойчивость	Цистерна высокого уровня с постоянным уровнем жидкости и стабилизацией давления.
Измерение	Время Розлив клапаны; менять клапаны по мере необходимости для регулировки 50-5000 mL Диапазон.	Обработка пены	Аккуратно Розлив для жидкостей, легко покрытых пеной, при условии подтверждения образца.
Жидкость	жидкость с низкой вязкостью, 0-1000 ЦП.	Пригодная мощность	50-5000 mL.
Размеры бутылок	Диаметр 30-120 mm высота 80-320 mm.	Тип бутылок	Целые, квадратные или нерегулярные пластмассовые и стеклянные бутылки.
детали, контактирующие с продуктом	316 Нержавеющая сталь с пищевыми силиконовыми кольцами.	Вместимость цистерны	Не предусмотрено в нынешних технических требованиях; подтверждают с учетом требуемого выпуска и чертежа цистерны.
Напряжение	380 V, три этапа; 220 V один этап опционально.	Мощность/воздух	1.5 kW; давление воздуха 0.6-0.8 MPa.

Сведения для окончательного выбора

Продукт	Название, вязкость или поведение потока, температура, тенденция пенообразования и коррозионная способность	Контейнер	Фотографии или чертежи, размеры, материалы и материалы в бутылках или банке геометрия горловины
Закрытие/маркировка	Сведения о крышке или помпе, требуемый момент затяжки, чертёж этикетки, направление намотки и содержание маркировки	Производительность	Цель бутылок в минуту, Розлив Объемный диапазон, структура переключения и оборудование вверх/вниз по течению
Завод	Энергоснабжение, состояние сжатого воздуха, наличие следов и предпочтительное направление линии	Принятие	Технологии для проведения физических испытаний, если это необходимо, целевые показатели скорости, пункты проверки и документы о передаче

Заводская приёмка и передача

ZXSMART может проводить согласованные физические испытания перед отгрузкой, когда это необходимо. Приемлемая область применения должна регистрировать испытательный материал, рабочие параметры, скорость, переналадка метод, метод очистки и согласованные пункты проверки. Дистанционный обзор можно получить до отправки.

Подтверждённая сервисная поддержка

Гарантия на машину: 1 год.

Мы отвечаем в течение 2 часов после получения сообщения в любое время, включая нерабочие часы. Это срок ответа, а не ремонта или прибытия инженера.

Доступна установка на площадке заказчика. Заказчик оплачивает авиабилеты инженера в обе стороны, проживание, питание и услуги в размере USD 150-200 за инженера в день. Число инженеров, количество дней, применимая дневная ставка и расходы согласуются до установки.

Дистанционное ввод в эксплуатацию: Имеется

Список запасных частей к проекту: Подготовлено для утвержденной конфигурации; рекомендуемые количества подтверждены до отгрузки

Пакет документации: Руководство на английском языке и применимые электрические/пневматические документы, подготовленные для официально утвержденной конфигурации

PLC резервное копирование: Предоставлено

Профессиональная подготовка: Организовано оперативное обучение

Запчасти жизненного цикла: Непрерывное предложение

Сервисные условия обновлены 2026-10-28. Параметры машины и прочие технические сведения не изменены.

https://www.zxsmartmachine.com/ru/warranty-after-sales-service/