ДОКУМЕНТ ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВА

Машина розлива с перистальтическим насосом - технические данные

Для зарубежных покупателей инженеры-инженеры и проектные группы по оценке автономного или интегрированного оборудования Розлив, Укупорка и Этикетирование Линия.

Компания " Гуандун Нью Чжэнь Сян смарт экипмент Ко., лтд. " Завод-изготовитель 1998 (ZXSMART)

Диапазон комплектаций

Публикуемые значения - ссылки на конфигурацию ZXSMART Записи параметров продукта. Окончательные значения зависят от фактического продукта, контейнера, закрытия, маркировки, целевая производительность и инженерные коммуникации.

Полуавтоматическая одноголовочная машина розлива с перистальтическим насосом

Розлив Диапазон	50-500 mL	наливные головки	1
Производительность	5-10 Бутылки/мин.	Точность	±1%
Способ	Перистальтический / насос с магнитным приводом Розлив	защита от капель	Есть.
Противоположительные пеноматериалы	Есть.	Быстрая чистка	Есть.
Пригодная жидкость	Чистые жидкости с низкой вязкостью, такие, как духи, основные масла, реагенты и фармацевтические жидкости	Тип бутылок	Кремовые банки, бутылки для личного ухода, бутылки для напитков
Диапазон	15-100mm	Вместимость	50-500 mL
Автоматизация	Полуавтоматический	Промышленность	Пищевые продукты и напитки, бытовая химия и средства личной гигиены, спиртосодержащие продукты
Машина	304 нержавеющая сталь	Контакты	316 нержавеющая сталь, PTFE
Напряжение	380V	Мощность	1.2 kW
Давление воздуха	0.6-0.8 MPa	Индивидуальная комплектация	Есть.

Машина розлива с перистальтическим насосом (6 головок)

Розлив Диапазон	10-1000 mL	наливные головки	6
Производительность	20-40 Бутылки/мин.	Точность	±1%
Способ	перистальтический насос Розлив	Пригодная трубка	Силиконовые или Фармедовые трубопроводы
помповый дозатор флакона	YZ15 / YZ25	Изменение патрубка	Быстрые и чистые изменения в уровне продукции
Пригодная жидкость	Жидкости с низкой вязкостью, реагенты и фармацевтические жидкости	Тип бутылок	Маленькие стекла или пластиковые бутылки; подтверждение с образцами
Вместимость	10-1000 mL, в зависимости от выбранной трубы	Связи с продуктом	Заменяемые насосные трубопроводы
Автоматизация	Полностью автоматически	Напряжение	AC 220V, 50Hz
Мощность	600W	Размер	1200 × 1350 × 1800 mm
Индивидуальная комплектация	Есть.		

Машина розлива с перистальтическим насосом (8 головок)

Розлив Диапазон	10-1000 mL	наливные головки	8
Производительность	30-60 Бутылки/мин.	Точность	±1%
Способ	перистальтический насос Розлив	Пригодная трубка	Силиконовые или Фармедовые трубопроводы
помповый дозатор флакона	YZ15 / YZ25	Изменение патрубка	Быстрые и чистые изменения в уровне продукции
Пригодная жидкость	Жидкости с низкой вязкостью, реагенты и фармацевтические жидкости	Тип бутылок	Маленькие стекла или пластиковые бутылки; подтверждение с образцами
Вместимость	10-1000 mL, в зависимости от выбранной трубы	Связи с продуктом	Заменяемые насосные трубопроводы
Автоматизация	Полностью автоматически	Напряжение	AC 220V, 50Hz
Мощность	800W	Размер	1500 × 1350 × 1800 mm
Индивидуальная комплектация	Есть.		

Сведения для окончательного выбора

Продукт	Название, вязкость или поведение потока, температура, тенденция пенообразования и коррозионная способность	Контейнер	Фотографии или чертежи, размеры, материалы и материалы в бутылках или банке геометрия горловины
Закрытие/маркировка	Сведения о крышке или помпе, требуемый момент затяжки, чертёж этикетки, направление намотки и содержание маркировки	Производительность	Цель бутылок в минуту, Розлив Объемный диапазон, структура переключения и оборудование вверх/вниз по течению
Завод	Энергоснабжение, состояние сжатого воздуха, наличие следов и предпочтительное направление линии	Принятие	Технологии для проведения физических испытаний, если это необходимо, целевые показатели скорости, пункты проверки и документы о передаче

Заводская приёмка и передача

ZXSMART может проводить согласованные физические испытания перед отгрузкой, когда это необходимо. Приемлемая область применения должна регистрировать испытательный материал, рабочие параметры, скорость, переналадка метод, метод очистки и согласованные пункты проверки. Дистанционный обзор можно получить до отправки.

Подтверждённая сервисная поддержка

Гарантия на машину: 1 год.

Мы отвечаем в течение 2 часов после получения сообщения в любое время, включая нерабочие часы. Это срок ответа, а не ремонта или прибытия инженера.

Доступна установка на площадке заказчика. Заказчик оплачивает авиабилеты инженера в обе стороны, проживание, питание и услуги в размере USD 150-200 за инженера в день. Число инженеров, количество дней, применимая дневная ставка и расходы согласуются до установки.

Дистанционное ввод в эксплуатацию: Имеется

Список запасных частей к проекту: Подготовлено для утвержденной конфигурации; рекомендуемые количества подтверждены до отгрузки

Пакет документации: Руководство на английском языке и применимые электрические/пневматические документы, подготовленные для официально утвержденной конфигурации

PLC резервное копирование: Предоставлено

Профессиональная подготовка: Организовано оперативное обучение

Запчасти жизненного цикла: Непрерывное предложение

Сервисные условия обновлены 2026-10-28. Параметры машины и прочие технические сведения не изменены.

https://www.zxsmartmachine.com/ru/warranty-after-sales-service/