ДОКУМЕНТ ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВА

Семейство укупорочных машин с захватом и установкой крышек - технические данные

Для зарубежных покупателей инженеры-инженеры и проектные группы по оценке автономного или интегрированного оборудования Розлив, Укупорка и Этикетирование Линия.

Компания " Гуандун Нью Чжэнь Сян смарт экипмент Ко., лтд. " Завод-изготовитель 1998 (ZXSMART)

Диапазон комплектаций

Публикуемые значения - ссылки на конфигурацию ZXSMART Записи параметров продукта. Окончательные значения зависят от фактического продукта, контейнера, закрытия, маркировки, целевая производительность и инженерные коммуникации.

Одноголовочная укупорочная машина с захватом и установкой крышек

Укупорка Орел	1 servo затяжка голова	Типичная скорость	20-25 бутылки/мин.
Диапазон крутящего момента	0.5-8 Н·м	Размер бутылок	25-200 mm H 50-250 mm
Размер кусочков	20-100 mm H 8-35 mm	Типы капель	Пластиковые винтовые крышки и крышки с контролем первого вскрытия
подача крышек	Распределитель лифта или вибрационная чаша по образцу	инженерные коммуникации	220 V / 1.2 kW / 0.6-0.8 MPa

Четырёхголовочная укупорочная машина с захватом и установкой крышек

Укупорка Орел	4 пневматические головы	Типичная скорость	50-60 бутылки/мин.
Размер бутылок	30-200 mm H 100-300 mm	Диаметр верхней части	22-110 mm
Тип крышки	Пригодные плоские круглые колпаки	Разъединение верхушки	Подхват и отделение крышек с сервоприводом
подача крышек	сортировщик лифта; погрузчик крышки опционально	инженерные коммуникации	380 V / 3.5 kW / 0.6-0.8 MPa

Сведения для окончательного выбора

Продукт	Название, вязкость или поведение потока, температура, тенденция пенообразования и коррозионная способность	Контейнер	Фотографии или чертежи, размеры, материалы и материалы в бутылках или банке геометрия горловины
Закрытие/маркировка	Сведения о крышке или помпе, требуемый момент затяжки, чертёж этикетки, направление намотки и содержание маркировки	Производительность	Цель бутылок в минуту, Розлив Объемный диапазон, структура переключения и оборудование вверх/вниз по течению

Завод	Энергоснабжение, состояние сжатого воздуха, наличие следов и предпочтительное направление линии	Принятие	Технологии для проведения физических испытаний, если это необходимо, целевые показатели скорости, пункты проверки и документы о передаче

Заводская приёмка и передача

ZXSMART может проводить согласованные физические испытания перед отгрузкой, когда это необходимо. Приемлемая область применения должна регистрировать испытательный материал, рабочие параметры, скорость, переналадка метод, метод очистки и согласованные пункты проверки. Дистанционный обзор можно получить до отправки.

Подтверждённая сервисная поддержка

Гарантия на машину: 1 год.

Мы отвечаем в течение 2 часов после получения сообщения в любое время, включая нерабочие часы. Это срок ответа, а не ремонта или прибытия инженера.

Доступна установка на площадке заказчика. Заказчик оплачивает авиабилеты инженера в обе стороны, проживание, питание и услуги в размере USD 150-200 за инженера в день. Число инженеров, количество дней, применимая дневная ставка и расходы согласуются до установки.

Дистанционное ввод в эксплуатацию: Имеется

Список запасных частей к проекту: Подготовлено для утвержденной конфигурации; рекомендуемые количества подтверждены до отгрузки

Пакет документации: Руководство на английском языке и применимые электрические/пневматические документы, подготовленные для официально утвержденной конфигурации

PLC резервное копирование: Предоставлено

Профессиональная подготовка: Организовано оперативное обучение

Запчасти жизненного цикла: Непрерывное предложение

Сервисные условия обновлены 2026-10-28. Параметры машины и прочие технические сведения не изменены.

https://www.zxsmartmachine.com/ru/warranty-after-sales-service/