ДОКУМЕНТ ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВА

Машина розлива с роторно-лопастным насосом - технические данные

Для зарубежных покупателей инженеры-инженеры и проектные группы по оценке автономного или интегрированного оборудования Розлив, Укупорка и Этикетирование Линия.

Компания " Гуандун Нью Чжэнь Сян смарт экипмент Ко., лтд. " Завод-изготовитель 1998 (ZXSMART)

Диапазон комплектаций

Публикуемые значения - ссылки на конфигурацию ZXSMART Записи параметров продукта. Окончательные значения зависят от фактического продукта, контейнера, закрытия, маркировки, целевая производительность и инженерные коммуникации.

Одноголовочная машина розлива с роторно-лопастным насосом

Розлив Диапазон	50-5000 mL	наливные головки	1
Производительность	10-20 Бутылки/мин.	Точность	±1%
Способ	роторно-лопастной насос Розлив	Диапазон вязкости	100-30000 cP
Корректировка объема	Регулируемый в конфигурационном диапазоне	Индивидуальная комплектация	Имеется
Пригодные продукты	Вставить, соус, лосьон и вязкие жидкости	Производительность	10-20 Бутылки/мин.
детали, контактирующие с продуктом	Нержавеющая сталь SUS304 / SUS316L	Напряжение	AC 220V / 380V, 50Hz
Мощность	Аппрокс. 1.5 kW	Размер	800 × 1100 × 1700 mm
Индивидуальная комплектация	Есть.		

Двухголовочная машина розлива с роторно-лопастным насосом

Розлив Диапазон	100-5000 mL	наливные головки	2
Производительность	20-40 Бутылки/мин.	Точность	±1%
Способ	роторно-лопастной насос Розлив	Диапазон вязкости	100-30000 cP
Корректировка объема	Регулируемый в конфигурационном диапазоне	Индивидуальная комплектация	Имеется
Пригодные продукты	Вставить, соус, лосьон и вязкие жидкости	Производительность	20-40 Бутылки/мин.
детали, контактирующие с продуктом	Нержавеющая сталь SUS304 / SUS316L	Напряжение	AC 220V / 380V, 50Hz
Мощность	2-3 kW	Размер	1200 × 1100 × 1700 mm
Индивидуальная комплектация	Есть.		

Следящая машина розлива с роторно-лопастным насосом (6 головок)

Розлив Диапазон	100-1000 mL	наливные головки	6
Производительность	60-120 Бутылки/мин.	Точность	±1%
Способ	Отслеживание роторно-лопастной насос Розлив	Диапазон вязкости	100-30000 cP
Непрерывное отслеживание	Есть.	Индивидуальная комплектация	Имеется
Пригодные продукты	Вставить, соус, лосьон и вязкие жидкости	Вместимость	100-1000 mL; поддается адаптации
Производительность	60-120 Бутылки/мин.	детали, контактирующие с продуктом	Нержавеющая сталь SUS304 / SUS316L
Напряжение	AC 220V / 380V, 50Hz	Мощность	10-12 kW
Размер	2400 × 1500 × 2200 mm	Индивидуальная комплектация	Есть.

Сведения для окончательного выбора

Продукт	Название, вязкость или поведение потока, температура, тенденция пенообразования и коррозионная способность	Контейнер	Фотографии или чертежи, размеры, материалы и материалы в бутылках или банке геометрия горловины
Закрытие/маркировка	Сведения о крышке или помпе, требуемый момент затяжки, чертёж этикетки, направление намотки и содержание маркировки	Производительность	Цель бутылок в минуту, Розлив Объемный диапазон, структура переключения и оборудование вверх/вниз по течению
Завод	Энергоснабжение, состояние сжатого воздуха, наличие следов и предпочтительное направление линии	Принятие	Технологии для проведения физических испытаний, если это необходимо, целевые показатели скорости, пункты проверки и документы о передаче

Заводская приёмка и передача

ZXSMART может проводить согласованные физические испытания перед отгрузкой, когда это необходимо. Приемлемая область применения должна регистрировать испытательный материал, рабочие параметры, скорость, переналадка метод, метод очистки и согласованные пункты проверки. Дистанционный обзор можно получить до отправки.

Подтверждённая сервисная поддержка

Гарантия на машину: 1 год.

Мы отвечаем в течение 2 часов после получения сообщения в любое время, включая нерабочие часы. Это срок ответа, а не ремонта или прибытия инженера.

Доступна установка на площадке заказчика. Заказчик оплачивает авиабилеты инженера в обе стороны, проживание, питание и услуги в размере USD 150-200 за инженера в день. Число инженеров, количество дней, применимая дневная ставка и расходы согласуются до установки.

Дистанционное ввод в эксплуатацию: Имеется

Список запасных частей к проекту: Подготовлено для утвержденной конфигурации; рекомендуемые количества подтверждены до отгрузки

Пакет документации: Руководство на английском языке и применимые электрические/пневматические документы, подготовленные для официально утвержденной конфигурации

PLC резервное копирование: Предоставлено

Профессиональная подготовка: Организовано оперативное обучение

Запчасти жизненного цикла: Непрерывное предложение

Сервисные условия обновлены 2026-10-28. Параметры машины и прочие технические сведения не изменены.

https://www.zxsmartmachine.com/ru/warranty-after-sales-service/