ДОКУМЕНТ ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВА

Сервопоршневая машина розлива - технические данные

Для зарубежных покупателей инженеры-инженеры и проектные группы по оценке автономного или интегрированного оборудования Розлив, Укупорка и Этикетирование Линия.

Компания " Гуандун Нью Чжэнь Сян смарт экипмент Ко., лтд. " Завод-изготовитель 1998 (ZXSMART)

Диапазон комплектаций

Публикуемые значения - ссылки на конфигурацию ZXSMART Записи параметров продукта. Окончательные значения зависят от фактического продукта, контейнера, закрытия, маркировки, целевая производительность и инженерные коммуникации.

Сервопоршневая машина розлива (4 головок)

Отрасли	еда и напитки, ежедневная химическая и личная помощь, алкогольные напитки	Материалы	жидкость, эмульсия, крем и паста
Автоматизация	Полностью автоматически	Скорость при 500 mL	20-25 Бутылки/мин.
Объем бутылок	50-5000 mL	Машинный материал	304 нержавеющая сталь
Контактные материалы	316 нержавеющая сталь, PTFE	Стандартное напряжение	380V
Мощность	3 kW	Давление воздуха	0.6-0.8 MPa
Размеры машины	1200 x 1500 x 2200mm	Индивидуальная комплектация	Есть.
Пригодный материал	жидкость, эмульсия, крем и паста	Розлив диапазон	50-5000 mL
наливные головки	4	Розлив скорость на 500 mL	20-25 Бутылки/мин.
Розлив точность	±1%	Розлив метод	поршня Розлив

Сервопоршневая машина розлива (6 головок)

Отрасли	еда и напитки, ежедневная химическая и личная помощь, алкогольные напитки	Материалы	жидкость, эмульсия, крем и паста
Автоматизация	Полностью автоматически	Скорость при 500 mL	30-35 Бутылки/мин.
Объем бутылок	50-5000 mL	Машинный материал	304 нержавеющая сталь
Контактные материалы	316 нержавеющая сталь, PTFE	Стандартное напряжение	380V
Мощность	3 kW	Давление воздуха	0.6-0.8 MPa
Размеры машины	1500 x 1500 x 2200mm	Индивидуальная комплектация	Есть.
Пригодный материал	жидкость, эмульсия, крем и паста	Розлив диапазон	50-5000 mL
наливные головки	6	Розлив скорость на 500 mL	30-35 Бутылки/мин.
Розлив точность	±1%	Розлив метод	поршня Розлив

Сервопоршневая машина розлива (8 головок)

Отрасли	еда и напитки, ежедневная химическая и личная помощь, алкогольные напитки	Материалы	жидкость, эмульсия, крем и паста
Автоматизация	Полностью автоматически	Скорость при 500 mL	35-40 Бутылки/мин.
Объем бутылок	50-5000 mL	Машинный материал	304 нержавеющая сталь
Контактные материалы	316 нержавеющая сталь, PTFE	Стандартное напряжение	380V
Мощность	4.5 kW	Давление воздуха	0.6-0.8 MPa
Размеры машины	1700 x 1500 x 2200mm	Индивидуальная комплектация	Есть.
Пригодный материал	жидкость, эмульсия, крем и паста	Розлив диапазон	50-5000 mL
наливные головки	8	Розлив скорость на 500 mL	35-40 Бутылки/мин.
Розлив точность	±1%	Розлив метод	поршня Розлив

Сервопоршневая машина розлива (10 головок)

Отрасли	еда и напитки, ежедневная химическая и личная помощь, алкогольные напитки	Материалы	жидкость, эмульсия, крем и паста
Автоматизация	Полностью автоматически	Скорость при 500 mL	45-50 Бутылки/мин.
Объем бутылок	50-5000 mL	Машинный материал	304 нержавеющая сталь
Контактные материалы	316 нержавеющая сталь, PTFE	Стандартное напряжение	380V
Мощность	4.5 kW	Давление воздуха	0.6-0.8 MPa
Размеры машины	2000 x 1500 x 2200mm	Индивидуальная комплектация	Есть.
Пригодный материал	жидкость, эмульсия, крем и паста	Розлив диапазон	50-5000 mL
наливные головки	10	Розлив скорость на 500 mL	45-50 Бутылки/мин.
Розлив точность	±1%	Розлив метод	поршня Розлив

Сведения для окончательного выбора

Продукт	Название, вязкость или поведение потока, температура, тенденция пенообразования и коррозионная способность	Контейнер	Фотографии или чертежи, размеры, материалы и материалы в бутылках или банке геометрия горловины
Закрытие/маркировка	Сведения о крышке или помпе, требуемый момент затяжки, чертёж этикетки, направление намотки и содержание маркировки	Производительность	Цель бутылок в минуту, Розлив Объемный диапазон, структура переключения и оборудование вверх/вниз по течению
Завод	Энергоснабжение, состояние сжатого воздуха, наличие следов и предпочтительное направление линии	Принятие	Технологии для проведения физических испытаний, если это необходимо, целевые показатели скорости, пункты проверки и документы о передаче

Заводская приёмка и передача

ZXSMART может проводить согласованные физические испытания перед отгрузкой, когда это необходимо. Приемлемая область применения должна регистрировать испытательный материал, рабочие параметры, скорость, переналадка метод, метод очистки и согласованные пункты проверки. Дистанционный обзор можно получить до отправки.

Подтверждённая сервисная поддержка

Гарантия на машину: 1 год.

Мы отвечаем в течение 2 часов после получения сообщения в любое время, включая нерабочие часы. Это срок ответа, а не ремонта или прибытия инженера.

Доступна установка на площадке заказчика. Заказчик оплачивает авиабилеты инженера в обе стороны, проживание, питание и услуги в размере USD 150-200 за инженера в день. Число инженеров, количество дней, применимая дневная ставка и расходы согласуются до установки.

Дистанционное ввод в эксплуатацию: Имеется

Список запасных частей к проекту: Подготовлено для утвержденной конфигурации; рекомендуемые количества подтверждены до отгрузки

Пакет документации: Руководство на английском языке и применимые электрические/пневматические документы, подготовленные для официально утвержденной конфигурации

PLC резервное копирование: Предоставлено

Профессиональная подготовка: Организовано оперативное обучение

Запчасти жизненного цикла: Непрерывное предложение

Сервисные условия обновлены 2026-10-28. Параметры машины и прочие технические сведения не изменены.

https://www.zxsmartmachine.com/ru/warranty-after-sales-service/