ÜRÜN SEÇİM BELGESİ

Korozyona dayanıklı dolum makinesi mühendislik veri föyü

Bağımsız bir makineyi veya entegre dolum, kapak kapatma ve etiketleme hattını değerlendiren yurt dışı alıcılar, tesis mühendisleri ve proje ekipleri için.

Üretici: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), kuruluş yılı 1998

Konfigürasyon aralığı

Yayımlanan değerler ZXSMART ürün parametre kayıtlarından alınan konfigürasyon referanslarıdır. Nihai değerler gerçek ürüne, ambalaja, kapağa, etikete, hedef kapasiteye ve fabrika altyapısına bağlıdır.

Korozyona dayanıklı dolum makinesi

Sektörler	Ev kimyasalları ve temizlik, tarım, kimya	Ürünler	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit
Otomasyon	Tam otomatik	500 mL'de hız	5-10 şişe/dakika
Şişe hacmi	50-30000 mL	Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Ürünle temas eden malzeme	316 paslanmaz çelik, PTFE	Standart gerilim	380V
Güç	1.5 kW	Hava basıncı	0.6-0.8 MPa
Makine boyutları	1000 x 1200 x 2800	Özelleştirme	Evet
Uygun malzeme	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit	Dolum aralığı	50-30000 mL
Dolum kafaları	1	500 mL'de dolum hızı	5-10 şişe/dakika
Dolum doğruluğu	±1%	Dolum yöntemi	Dişli pompalı dolum/yerçekimli dolum

2 kafalı korozyona dayanıklı dolum makinesi

Sektörler	Ev kimyasalları ve temizlik, tarım, kimya	Ürünler	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit
Otomasyon	Tam otomatik	500 mL'de hız	15-20 şişe/dakika
Şişe hacmi	50-30000 mL	Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Ürünle temas eden malzeme	316 paslanmaz çelik, PTFE	Standart gerilim	380V
Güç	3 kW	Hava basıncı	0.6-0.8 MPa
Makine boyutları	1200 x 1200 x 2800	Özelleştirme	Evet
Uygun malzeme	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit	Dolum aralığı	50-30000 mL
Dolum kafaları	2	500 mL'de dolum hızı	15-20 şişe/dakika
Dolum doğruluğu	±1%	Dolum yöntemi	Dişli pompalı dolum/yerçekimli dolum

4 kafalı korozyona dayanıklı dolum makinesi

Sektörler	Ev kimyasalları ve temizlik, tarım, kimya	Ürünler	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit
Otomasyon	Tam otomatik	500 mL'de hız	20-25 şişe/dakika
Şişe hacmi	50-30000 mL	Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Ürünle temas eden malzeme	316 paslanmaz çelik, PTFE	Standart gerilim	380V
Güç	4.5 kW	Hava basıncı	0.6-0.8 MPa
Makine boyutları	1400 x 1200 x 2800	Özelleştirme	Evet
Uygun malzeme	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit	Dolum aralığı	50-30000 mL
Dolum kafaları	4	500 mL'de dolum hızı	20-25 şişe/dakika
Dolum doğruluğu	±1%	Dolum yöntemi	Dişli pompalı dolum/yerçekimli dolum

6 kafalı korozyona dayanıklı dolum makinesi

Sektörler	Ev kimyasalları ve temizlik, tarım, kimya	Ürünler	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit
Otomasyon	Tam otomatik	500 mL'de hız	30-35 şişe/dakika
Şişe hacmi	50-30000 mL	Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Ürünle temas eden malzeme	316 paslanmaz çelik, PTFE	Standart gerilim	380V
Güç	6 kW	Hava basıncı	0.6-0.8 MPa
Makine boyutları	1600 x 1200 x 2800	Özelleştirme	Evet
Uygun malzeme	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit	Dolum aralığı	50-30000 mL
Dolum kafaları	6	500 mL'de dolum hızı	30-35 şişe/dakika
Dolum doğruluğu	±1%	Dolum yöntemi	Dişli pompalı dolum/yerçekimli dolum

8 kafalı korozyona dayanıklı dolum makinesi

Sektörler	Ev kimyasalları ve temizlik, tarım, kimya	Ürünler	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit
Otomasyon	Tam otomatik	500 mL'de hız	35-40 şişe/dakika
Şişe hacmi	50-30000 mL	Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Ürünle temas eden malzeme	316 paslanmaz çelik, PTFE	Standart gerilim	380V
Güç	7.5 kW	Hava basıncı	0.6-0.8 MPa
Makine boyutları	1800 x 1200 x 2800	Özelleştirme	Evet
Uygun malzeme	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit	Dolum aralığı	50-30000 mL
Dolum kafaları	8	500 mL'de dolum hızı	35-40 şişe/dakika
Dolum doğruluğu	±1%	Dolum yöntemi	Dişli pompalı dolum/yerçekimli dolum

10 kafalı korozyona dayanıklı dolum makinesi

Bu konfigürasyonun gıda, krem veya macun uygulamaları için uygunluğu doğrulanmamıştır. Gıda kullanımı hijyen ve temizlik değerlendirmesi; krem ve macunlar ise viskozite, besleme ve dozajlama değerlendirmesi gerektirir. Korozyon direnci her kimyasalla uyumluluk anlamına gelmez. Seçimden önce bileşimi, konsantrasyonu, sıcaklığı, viskoziteyi ve ürünle temas eden tüm parçaların uyumluluğunu doğrulayın.

Sektörler	Ürün ve konfigürasyon değerlendirmesine tabidir	Ürünler	Formülasyon ve viskozite doğrulanmalıdır
Otomasyon	Tam otomatik	500 mL'de hız	45-50 şişe/dakika
Şişe hacmi	50-30000 mL	Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Ürünle temas eden malzeme	316 paslanmaz çelik, PTFE	Standart gerilim	380V
Güç	9 kW	Hava basıncı	0.6-0.8 MPa
Makine boyutları	2300 x 1200 x 2800	Özelleştirme	Evet
Uygun malzeme	Dezenfektan, temizlik sıvısı, pestisit	Dolum aralığı	50-30000 mL
Dolum kafaları	10	500 mL'de dolum hızı	45-50 şişe/dakika
Dolum doğruluğu	±1%	Dolum yöntemi	Dişli pompalı dolum/yerçekimli dolum

Nihai seçim için gerekli bilgiler

Ürün	Adı, viskozitesi veya akış davranışı, sıcaklığı, köpürme eğilimi ve korozifliği	Ambalaj	Şişe veya kavanoz fotoğrafları ya da çizimleri, boyutları, malzemesi ve boyun ağzı yapısı
Kapak / etiket	Kapak veya pompalı kapak ayrıntıları, tork gereksinimi, etiket çizimi, rulo açılma yönü ve kodlama içeriği	Üretim kapasitesi	Dakikadaki hedef şişe sayısı, dolum hacmi aralığı, vardiya düzeni ve önceki/sonraki ekipmanlar
Fabrika	Elektrik beslemesi, basınçlı hava koşulları, mevcut yerleşim alanı ve tercih edilen hat yönü	Kabul	Gerekirse fiziksel test öğeleri, hız hedefi, kontrol noktaları ve teslim belgeleri

Fabrika kabulü ve teslim

ZXSMART gerektiğinde kararlaştırılan fiziksel test öğelerini sevkiyattan önce uygulayabilir. Kabul kapsamına test malzemesi, çalışma ayarları, hızın dayanağı, format değişim yöntemi, temizlik yöntemi ve kararlaştırılan kontrol noktaları kaydedilmelidir. Sevkiyattan önce uzaktan inceleme olanağı vardır.

Teyit edilmiş servis desteği

Makine garantisi: 1 yıl.

Mesajınızı aldıktan sonra, ofis saatleri dışında da dahil olmak üzere her saatte 2 saat içinde yanıt veririz. Bu süre yanıt içindir; onarımın tamamlanması veya mühendisin sahaya ulaşması için değildir.

Sahada kurulum hizmeti sunulur. Mühendisin gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yemek ve mühendis başına günlük USD 150-200 hizmet bedeli müşteri tarafından karşılanır. Mühendis sayısı, gün sayısı, uygulanacak günlük ücret ve masraflar kurulumdan önce teyit edilir.

Uzaktan devreye alma: Mevcut

Projeye özel yedek parça listesi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanır; önerilen miktarlar sevkiyattan önce teyit edilir

Dokümantasyon paketi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanmış İngilizce kullanım kılavuzu ve ilgili elektrik / pnömatik belgeler

PLC yedeği: Sağlanır

Eğitim: Operasyon eğitimi verilir

Kullanım ömrü boyunca parça desteği: Sürekli tedarik olanağı

Servis politikası 2026-10-28 tarihinde güncellendi. Makine parametreleri ve diğer teknik içerik değişmedi.

https://www.zxsmartmachine.com/tr/warranty-after-sales-service/