ÜRÜN SEÇİM BELGESİ

Zincir plakalı otomatik bastırmalı kapak kapatma makinesi mühendislik veri föyü

Bağımsız bir makineyi veya entegre dolum, kapak kapatma ve etiketleme hattını değerlendiren yurt dışı alıcılar, tesis mühendisleri ve proje ekipleri için.

Üretici: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), kuruluş yılı 1998

Konfigürasyon aralığı

Yayımlanan değerler ZXSMART ürün parametre kayıtlarından alınan konfigürasyon referanslarıdır. Nihai değerler gerçek ürüne, ambalaja, kapağa, etikete, hedef kapasiteye ve fabrika altyapısına bağlıdır.

Zincir plakalı otomatik bastırmalı kapak kapatma makinesi

Kapak çapı	50-120 mm	Şişe yüksekliği	100-400 mm
Hız	30-60 şişe/dakika	Hava beslemesi	Gerekli değil
Şişe genişliği / çapı	50-120 mm, özelleştirilebilir	Kapak tipi	Bastırılarak takılan yassı kapaklar
Kapak yüksekliği	10-50 mm, özelleştirilebilir	Bastırma yüksekliği ayarı	100-400 mm
Kapak kapatma yöntemi	Sürekli zincir plakalı bastırmalı kapak kapatma	Nominal hız	30-60 şişe/dakika
Hızın dayanağı	Şişe ve kapak formatına göre ayarlanır	Konveyör yüksekliği	800 mm +/- 25 mm
Elektrik beslemesi	AC 220 V, 50 Hz	Makine gücü	Yaklaşık 400 W
Basınçlı hava	Gerekli değil	Boyutlar	1500 x 1100 x 1700 mm
Ağırlık	Yaklaşık 150 kg	Özelleştirme	Şişe ve kapak aralıkları özelleştirilebilir

Nihai seçim için gerekli bilgiler

Ürün	Adı, viskozitesi veya akış davranışı, sıcaklığı, köpürme eğilimi ve korozifliği	Ambalaj	Şişe veya kavanoz fotoğrafları ya da çizimleri, boyutları, malzemesi ve boyun ağzı yapısı
Kapak / etiket	Kapak veya pompalı kapak ayrıntıları, tork gereksinimi, etiket çizimi, rulo açılma yönü ve kodlama içeriği	Üretim kapasitesi	Dakikadaki hedef şişe sayısı, dolum hacmi aralığı, vardiya düzeni ve önceki/sonraki ekipmanlar
Fabrika	Elektrik beslemesi, basınçlı hava koşulları, mevcut yerleşim alanı ve tercih edilen hat yönü	Kabul	Gerekirse fiziksel test öğeleri, hız hedefi, kontrol noktaları ve teslim belgeleri

Fabrika kabulü ve teslim

ZXSMART gerektiğinde kararlaştırılan fiziksel test öğelerini sevkiyattan önce uygulayabilir. Kabul kapsamına test malzemesi, çalışma ayarları, hızın dayanağı, format değişim yöntemi, temizlik yöntemi ve kararlaştırılan kontrol noktaları kaydedilmelidir. Sevkiyattan önce uzaktan inceleme olanağı vardır.

Teyit edilmiş servis desteği

Makine garantisi: 1 yıl.

Mesajınızı aldıktan sonra, ofis saatleri dışında da dahil olmak üzere her saatte 2 saat içinde yanıt veririz. Bu süre yanıt içindir; onarımın tamamlanması veya mühendisin sahaya ulaşması için değildir.

Sahada kurulum hizmeti sunulur. Mühendisin gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yemek ve mühendis başına günlük USD 150-200 hizmet bedeli müşteri tarafından karşılanır. Mühendis sayısı, gün sayısı, uygulanacak günlük ücret ve masraflar kurulumdan önce teyit edilir.

Uzaktan devreye alma: Mevcut

Projeye özel yedek parça listesi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanır; önerilen miktarlar sevkiyattan önce teyit edilir

Dokümantasyon paketi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanmış İngilizce kullanım kılavuzu ve ilgili elektrik / pnömatik belgeler

PLC yedeği: Sağlanır

Eğitim: Operasyon eğitimi verilir

Kullanım ömrü boyunca parça desteği: Sürekli tedarik olanağı

Servis politikası 2026-10-28 tarihinde güncellendi. Makine parametreleri ve diğer teknik içerik değişmedi.

https://www.zxsmartmachine.com/tr/warranty-after-sales-service/