ÜRÜN SEÇİM BELGESİ

Otomatik takipli kapak sıkma makinesi mühendislik veri föyü

Bağımsız bir makineyi veya entegre dolum, kapak kapatma ve etiketleme hattını değerlendiren yurt dışı alıcılar, tesis mühendisleri ve proje ekipleri için.

Üretici: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), kuruluş yılı 1998

Konfigürasyon aralığı

Yayımlanan değerler ZXSMART ürün parametre kayıtlarından alınan konfigürasyon referanslarıdır. Nihai değerler gerçek ürüne, ambalaja, kapağa, etikete, hedef kapasiteye ve fabrika altyapısına bağlıdır.

2 kafalı otomatik takipli kapak sıkma makinesi

Sektörler	Gıda ve içecek, ev kimyasalları ve kişisel bakım, alkollü ürünler	Otomasyon	Tam otomatik
Şişe tipleri	Yuvarlak şişeler, yassı şişeler	Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Standart gerilim	380V	Güç	4 kW
Hava basıncı	0.6-0.8 MPa	Makine boyutları	2000 x 1150 x 2200mm
Özelleştirme	Evet	Kapak tipi	Standart yassı kapak
Kapak çapı	22-110mm	Şişe yüksekliği	10-60mm
Kapak kapatma kafaları	2	Kapak kapatma hızı	60 şişe/dakika
Tork kontrolü	PLC ayarı	Kapak besleme	Al-yerleştir kapak besleme
Kapak yönlendirme	Titreşimli çanak besleyici/kapak elevatörü	Otomatik kapak besleme	Evet

3 kafalı otomatik takipli kapak sıkma makinesi

Sektörler	Gıda ve içecek, ev kimyasalları ve kişisel bakım, alkollü ürünler	Otomasyon	Tam otomatik
Şişe tipleri	Yuvarlak şişeler, yassı şişeler	Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Standart gerilim	380V	Güç	5.6 kW
Hava basıncı	0.6-0.8 MPa	Makine boyutları	3000 x 1150 x 2200mm
Özelleştirme	Evet	Kapak tipi	Standart yassı kapak
Kapak çapı	22-110mm	Şişe yüksekliği	10-60mm
Kapak kapatma kafaları	3	Kapak kapatma hızı	70 şişe/dakika
Tork kontrolü	PLC ayarı	Kapak besleme	Al-yerleştir kapak besleme
Kapak yönlendirme	Titreşimli çanak besleyici/kapak elevatörü	Otomatik kapak besleme	Evet

4 kafalı otomatik takipli kapak sıkma makinesi

Sektörler	Gıda ve içecek, ev kimyasalları ve kişisel bakım, alkollü ürünler	Otomasyon	Tam otomatik
Şişe tipleri	Yuvarlak şişeler, yassı şişeler	Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Standart gerilim	380V	Güç	7.2 kW
Hava basıncı	0.6-0.8 MPa	Makine boyutları	4000 x 1150 x 2200mm
Özelleştirme	Evet	Kapak tipi	Standart yassı kapak
Kapak çapı	22-110mm	Şişe yüksekliği	10-60mm
Kapak kapatma kafaları	4	Kapak kapatma hızı	80 şişe/dakika
Tork kontrolü	PLC ayarı	Kapak besleme	Al-yerleştir kapak besleme
Kapak yönlendirme	Titreşimli çanak besleyici/kapak elevatörü	Otomatik kapak besleme	Evet

Nihai seçim için gerekli bilgiler

Ürün	Adı, viskozitesi veya akış davranışı, sıcaklığı, köpürme eğilimi ve korozifliği	Ambalaj	Şişe veya kavanoz fotoğrafları ya da çizimleri, boyutları, malzemesi ve boyun ağzı yapısı
Kapak / etiket	Kapak veya pompalı kapak ayrıntıları, tork gereksinimi, etiket çizimi, rulo açılma yönü ve kodlama içeriği	Üretim kapasitesi	Dakikadaki hedef şişe sayısı, dolum hacmi aralığı, vardiya düzeni ve önceki/sonraki ekipmanlar
Fabrika	Elektrik beslemesi, basınçlı hava koşulları, mevcut yerleşim alanı ve tercih edilen hat yönü	Kabul	Gerekirse fiziksel test öğeleri, hız hedefi, kontrol noktaları ve teslim belgeleri

Fabrika kabulü ve teslim

ZXSMART gerektiğinde kararlaştırılan fiziksel test öğelerini sevkiyattan önce uygulayabilir. Kabul kapsamına test malzemesi, çalışma ayarları, hızın dayanağı, format değişim yöntemi, temizlik yöntemi ve kararlaştırılan kontrol noktaları kaydedilmelidir. Sevkiyattan önce uzaktan inceleme olanağı vardır.

Teyit edilmiş servis desteği

Makine garantisi: 1 yıl.

Mesajınızı aldıktan sonra, ofis saatleri dışında da dahil olmak üzere her saatte 2 saat içinde yanıt veririz. Bu süre yanıt içindir; onarımın tamamlanması veya mühendisin sahaya ulaşması için değildir.

Sahada kurulum hizmeti sunulur. Mühendisin gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yemek ve mühendis başına günlük USD 150-200 hizmet bedeli müşteri tarafından karşılanır. Mühendis sayısı, gün sayısı, uygulanacak günlük ücret ve masraflar kurulumdan önce teyit edilir.

Uzaktan devreye alma: Mevcut

Projeye özel yedek parça listesi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanır; önerilen miktarlar sevkiyattan önce teyit edilir

Dokümantasyon paketi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanmış İngilizce kullanım kılavuzu ve ilgili elektrik / pnömatik belgeler

PLC yedeği: Sağlanır

Eğitim: Operasyon eğitimi verilir

Kullanım ömrü boyunca parça desteği: Sürekli tedarik olanağı

Servis politikası 2026-10-28 tarihinde güncellendi. Makine parametreleri ve diğer teknik içerik değişmedi.

https://www.zxsmartmachine.com/tr/warranty-after-sales-service/