ÜRÜN SEÇİM BELGESİ

# Debimetreli dolum makinesi mühendislik veri föyü

Bağımsız bir makineyi veya entegre dolum, kapak kapatma ve etiketleme hattını değerlendiren yurt dışı alıcılar, tesis mühendisleri ve proje ekipleri için.

Üretici: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), kuruluş yılı 1998

## Konfigürasyon aralığı

Yayımlanan değerler ZXSMART ürün parametre kayıtlarından alınan konfigürasyon referanslarıdır. Nihai değerler gerçek ürüne, ambalaja, kapağa, etikete, hedef kapasiteye ve fabrika altyapısına bağlıdır.

## Debimetreli dolum makinesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dolum aralığı | 20-2500 mL | Dolum kafaları | 10 kafa |
| Hız | 35-60 şişe/dakika | Doğruluk | ±0.5% |
| Yöntem | Debimetreli dolum | Debimetre tipi | Dişli tip pozitif deplasmanlı debimetre |
| Kafa konfigürasyonu | 10 kafa; 2-16 kafa olarak özelleştirilebilir | Özelleştirme | Mevcut |
| Uygun ürünler | Deterjan, dezenfektan, yemeklik yağ, yağlayıcı, alkol ve akışkan temizlik ürünleri | Nominal kapasite | 35-60 şişe/dakika, ürüne ve hacme bağlı olarak |
| Ürünle temas eden parçalar | 316 paslanmaz çelik ürünle temas eden parçalar ve nozullar | Viskozite | 1-8000 cP |
| Dolum hareketi | Damlamayı önleyen nozullarla dalışlı dolum | Gerilim | 380 V / 50 Hz / 3 faz |
| Güç | Yaklaşık 9 kW | Boyut | 2000 × 1500 × 2100 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 520 kg | Özelleştirme | 2-16 kafa; 5-5000 mL |

## Nihai seçim için gerekli bilgiler

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ürün | Adı, viskozitesi veya akış davranışı, sıcaklığı, köpürme eğilimi ve korozifliği | Ambalaj | Şişe veya kavanoz fotoğrafları ya da çizimleri, boyutları, malzemesi ve boyun ağzı yapısı |
| Kapak / etiket | Kapak veya pompalı kapak ayrıntıları, tork gereksinimi, etiket çizimi, rulo açılma yönü ve kodlama içeriği | Üretim kapasitesi | Dakikadaki hedef şişe sayısı, dolum hacmi aralığı, vardiya düzeni ve önceki/sonraki ekipmanlar |
| Fabrika | Elektrik beslemesi, basınçlı hava koşulları, mevcut yerleşim alanı ve tercih edilen hat yönü | Kabul | Gerekirse fiziksel test öğeleri, hız hedefi, kontrol noktaları ve teslim belgeleri |

### Fabrika kabulü ve teslim

ZXSMART gerektiğinde kararlaştırılan fiziksel test öğelerini sevkiyattan önce uygulayabilir. Kabul kapsamına test malzemesi, çalışma ayarları, hızın dayanağı, format değişim yöntemi, temizlik yöntemi ve kararlaştırılan kontrol noktaları kaydedilmelidir. Sevkiyattan önce uzaktan inceleme olanağı vardır.

## Teyit edilmiş servis desteği

Makine garantisi: 1 yıl.

Mesajınızı aldıktan sonra, ofis saatleri dışında da dahil olmak üzere her saatte 2 saat içinde yanıt veririz. Bu süre yanıt içindir; onarımın tamamlanması veya mühendisin sahaya ulaşması için değildir.

Sahada kurulum hizmeti sunulur. Mühendisin gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yemek ve mühendis başına günlük USD 150-200 hizmet bedeli müşteri tarafından karşılanır. Mühendis sayısı, gün sayısı, uygulanacak günlük ücret ve masraflar kurulumdan önce teyit edilir.

Uzaktan devreye alma: Mevcut

Projeye özel yedek parça listesi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanır; önerilen miktarlar sevkiyattan önce teyit edilir

Dokümantasyon paketi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanmış İngilizce kullanım kılavuzu ve ilgili elektrik / pnömatik belgeler

PLC yedeği: Sağlanır

Eğitim: Operasyon eğitimi verilir

Kullanım ömrü boyunca parça desteği: Sürekli tedarik olanağı

Servis politikası 2026-10-28 tarihinde güncellendi. Makine parametreleri ve diğer teknik içerik değişmedi.

https://www.zxsmartmachine.com/tr/warranty-after-sales-service/