ÜRÜN SEÇİM BELGESİ

Yerçekimli dolum makinesi mühendislik veri föyü

Bağımsız bir makineyi veya entegre dolum, kapak kapatma ve etiketleme hattını değerlendiren yurt dışı alıcılar, tesis mühendisleri ve proje ekipleri için.

Üretici: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), kuruluş yılı 1998

Konfigürasyon aralığı

Yayımlanan değerler ZXSMART ürün parametre kayıtlarından alınan konfigürasyon referanslarıdır. Nihai değerler gerçek ürüne, ambalaja, kapağa, etikete, hedef kapasiteye ve fabrika altyapısına bağlıdır.

12 kafalı yerçekimli dolum makinesi

Dolum aralığı	50-5000 mL	Dolum kafaları	12
Hız	Saatte 3,000 şişe, 500 mL'de	Doğruluk	±1%
Yöntem	Sıvının kendi ağırlığıyla yerçekimli dolum; basınçlı aktarım yapılmaz.	Tank / kararlılık	Sabit sıvı seviyesi ve basınç dengelemesi sağlayan yüksek konumlu tank.
Ölçüm	Zaman kontrollü dolum valfleri; 50-5000 mL aralığını ayarlamak için gerektiğinde valfi değiştirin.	Köpük yönetimi	Kolay köpüren sıvılar için nazik dolum; numune ile doğrulamaya bağlıdır.
Sıvı viskozitesi	Düşük viskoziteli sıvılar, 0-1000 cP.	Uygun kapasite	50-5000 mL.
Şişe boyutu	Çap 30-120 mm; yükseklik 80-320 mm.	Şişe tipi	Yuvarlak, kare veya düzensiz şekilli plastik ve cam şişeler.
Ürünle temas eden parçalar	Gıdaya uygun silikon sızdırmazlık halkalarıyla 316 paslanmaz çelik.	Tank kapasitesi	Mevcut teknik özelliklerde belirtilmemiştir; gerekli kapasiteye ve tank çizimine göre doğrulayın.
Gerilim	380 V, üç faz; 220 V tek faz isteğe bağlı.	Elektrik / hava	1.5 kW; hava basıncı 0.6-0.8 MPa.

Nihai seçim için gerekli bilgiler

Ürün	Adı, viskozitesi veya akış davranışı, sıcaklığı, köpürme eğilimi ve korozifliği	Ambalaj	Şişe veya kavanoz fotoğrafları ya da çizimleri, boyutları, malzemesi ve boyun ağzı yapısı
Kapak / etiket	Kapak veya pompalı kapak ayrıntıları, tork gereksinimi, etiket çizimi, rulo açılma yönü ve kodlama içeriği	Üretim kapasitesi	Dakikadaki hedef şişe sayısı, dolum hacmi aralığı, vardiya düzeni ve önceki/sonraki ekipmanlar
Fabrika	Elektrik beslemesi, basınçlı hava koşulları, mevcut yerleşim alanı ve tercih edilen hat yönü	Kabul	Gerekirse fiziksel test öğeleri, hız hedefi, kontrol noktaları ve teslim belgeleri

Fabrika kabulü ve teslim

ZXSMART gerektiğinde kararlaştırılan fiziksel test öğelerini sevkiyattan önce uygulayabilir. Kabul kapsamına test malzemesi, çalışma ayarları, hızın dayanağı, format değişim yöntemi, temizlik yöntemi ve kararlaştırılan kontrol noktaları kaydedilmelidir. Sevkiyattan önce uzaktan inceleme olanağı vardır.

Teyit edilmiş servis desteği

Makine garantisi: 1 yıl.

Mesajınızı aldıktan sonra, ofis saatleri dışında da dahil olmak üzere her saatte 2 saat içinde yanıt veririz. Bu süre yanıt içindir; onarımın tamamlanması veya mühendisin sahaya ulaşması için değildir.

Sahada kurulum hizmeti sunulur. Mühendisin gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yemek ve mühendis başına günlük USD 150-200 hizmet bedeli müşteri tarafından karşılanır. Mühendis sayısı, gün sayısı, uygulanacak günlük ücret ve masraflar kurulumdan önce teyit edilir.

Uzaktan devreye alma: Mevcut

Projeye özel yedek parça listesi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanır; önerilen miktarlar sevkiyattan önce teyit edilir

Dokümantasyon paketi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanmış İngilizce kullanım kılavuzu ve ilgili elektrik / pnömatik belgeler

PLC yedeği: Sağlanır

Eğitim: Operasyon eğitimi verilir

Kullanım ömrü boyunca parça desteği: Sürekli tedarik olanağı

Servis politikası 2026-10-28 tarihinde güncellendi. Makine parametreleri ve diğer teknik içerik değişmedi.

https://www.zxsmartmachine.com/tr/warranty-after-sales-service/