ÜRÜN SEÇİM BELGESİ

Peristaltik pompalı dolum makinesi mühendislik veri föyü

Bağımsız bir makineyi veya entegre dolum, kapak kapatma ve etiketleme hattını değerlendiren yurt dışı alıcılar, tesis mühendisleri ve proje ekipleri için.

Üretici: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), kuruluş yılı 1998

Konfigürasyon aralığı

Yayımlanan değerler ZXSMART ürün parametre kayıtlarından alınan konfigürasyon referanslarıdır. Nihai değerler gerçek ürüne, ambalaja, kapağa, etikete, hedef kapasiteye ve fabrika altyapısına bağlıdır.

Yarı otomatik tek kafalı peristaltik pompalı dolum makinesi

Dolum aralığı	50-500 mL	Dolum kafaları	1
Hız	5-10 şişe/dakika	Doğruluk	±1%
Yöntem	Peristaltik / manyetik pompalı dolum	Damlamayı önleme	Evet
Köpük önleme	Evet	Hızlı temizlik	Evet
Uygun sıvı	Parfüm, uçucu yağ, reaktif ve farmasötik sıvılar gibi temiz, düşük viskoziteli sıvılar	Şişe tipi	Krem kavanozları, kişisel bakım şişeleri, içecek şişeleri
Ağız çapı aralığı	15-100mm	Kapasite	50-500 mL
Otomasyon	Yarı otomatik	Sektör	Gıda ve içecek, ev kimyasalları ve kişisel bakım, alkollü ürünler
Makine	304 paslanmaz çelik	Temas	316 paslanmaz çelik, PTFE
Gerilim	380V	Güç	1.2 kW
Hava basıncı	0.6-0.8 MPa	Özelleştirme	Evet

6 kafalı peristaltik pompalı dolum makinesi

Dolum aralığı	10-1000 mL	Dolum kafaları	6
Hız	20-40 şişe/dakika	Doğruluk	±1%
Yöntem	Peristaltik pompalı dolum	Uygun hortum	Silikon veya PharMed hortum
Pompa başlığı	YZ15 / YZ25	Hortum değişimi	Ürün akış yolunun hızlı ve temiz değişimi
Uygun sıvı	Düşük viskoziteli sıvılar, reaktifler ve farmasötik sıvılar	Şişe tipi	Küçük cam veya plastik şişeler; numunelerle doğrulayın
Kapasite	10-1000 mL, seçilen hortuma bağlı olarak	Ürünle temas eden akış yolu	Değiştirilebilir pompa hortumları
Otomasyon	Tam otomatik	Gerilim	AC 220V, 50Hz
Güç	600W	Boyut	1200 × 1350 × 1800 mm
Özelleştirme	Evet		

8 kafalı peristaltik pompalı dolum makinesi

Dolum aralığı	10-1000 mL	Dolum kafaları	8
Hız	30-60 şişe/dakika	Doğruluk	±1%
Yöntem	Peristaltik pompalı dolum	Uygun hortum	Silikon veya PharMed hortum
Pompa başlığı	YZ15 / YZ25	Hortum değişimi	Ürün akış yolunun hızlı ve temiz değişimi
Uygun sıvı	Düşük viskoziteli sıvılar, reaktifler ve farmasötik sıvılar	Şişe tipi	Küçük cam veya plastik şişeler; numunelerle doğrulayın
Kapasite	10-1000 mL, seçilen hortuma bağlı olarak	Ürünle temas eden akış yolu	Değiştirilebilir pompa hortumları
Otomasyon	Tam otomatik	Gerilim	AC 220V, 50Hz
Güç	800W	Boyut	1500 × 1350 × 1800 mm
Özelleştirme	Evet		

Nihai seçim için gerekli bilgiler

Ürün	Adı, viskozitesi veya akış davranışı, sıcaklığı, köpürme eğilimi ve korozifliği	Ambalaj	Şişe veya kavanoz fotoğrafları ya da çizimleri, boyutları, malzemesi ve boyun ağzı yapısı

Kapak / etiket	Kapak veya pompalı kapak ayrıntıları, tork gereksinimi, etiket çizimi, rulo açılma yönü ve kodlama içeriği	Üretim kapasitesi	Dakikadaki hedef şişe sayısı, dolum hacmi aralığı, vardiya düzeni ve önceki/sonraki ekipmanlar
Fabrika	Elektrik beslemesi, basınçlı hava koşulları, mevcut yerleşim alanı ve tercih edilen hat yönü	Kabul	Gerekirse fiziksel test öğeleri, hız hedefi, kontrol noktaları ve teslim belgeleri

Fabrika kabulü ve teslim

ZXSMART gerektiğinde kararlaştırılan fiziksel test öğelerini sevkiyattan önce uygulayabilir. Kabul kapsamına test malzemesi, çalışma ayarları, hızın dayanağı, format değişim yöntemi, temizlik yöntemi ve kararlaştırılan kontrol noktaları kaydedilmelidir. Sevkiyattan önce uzaktan inceleme olanağı vardır.

Teyit edilmiş servis desteği

Makine garantisi: 1 yıl.

Mesajınızı aldıktan sonra, ofis saatleri dışında da dahil olmak üzere her saatte 2 saat içinde yanıt veririz. Bu süre yanıt içindir; onarımın tamamlanması veya mühendisin sahaya ulaşması için değildir.

Sahada kurulum hizmeti sunulur. Mühendisin gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yemek ve mühendis başına günlük USD 150-200 hizmet bedeli müşteri tarafından karşılanır. Mühendis sayısı, gün sayısı, uygulanacak günlük ücret ve masraflar kurulumdan önce teyit edilir.

Uzaktan devreye alma: Mevcut

Projeye özel yedek parça listesi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanır; önerilen miktarlar sevkiyattan önce teyit edilir

Dokümantasyon paketi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanmış İngilizce kullanım kılavuzu ve ilgili elektrik / pnömatik belgeler

PLC yedeği: Sağlanır

Eğitim: Operasyon eğitimi verilir

Kullanım ömrü boyunca parça desteği: Sürekli tedarik olanağı

Servis politikası 2026-10-28 tarihinde güncellendi. Makine parametreleri ve diğer teknik içerik değişmedi.

https://www.zxsmartmachine.com/tr/warranty-after-sales-service/