ÜRÜN SEÇİM BELGESİ

Sleeve etiketleme makinesi mühendislik veri föyü

Bağımsız bir makineyi veya entegre dolum, kapak kapatma ve etiketleme hattını değerlendiren yurt dışı alıcılar, tesis mühendisleri ve proje ekipleri için.

Üretici: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), kuruluş yılı 1998

Konfigürasyon aralığı

Yayımlanan değerler ZXSMART ürün parametre kayıtlarından alınan konfigürasyon referanslarıdır. Nihai değerler gerçek ürüne, ambalaja, kapağa, etikete, hedef kapasiteye ve fabrika altyapısına bağlıdır.

Otomatik sleeve etiketleme makinesi

Şişe genişliği / çapı	25-120 mm	Şişe yüksekliği	50-300 mm
Hız	100-200 şişe/dakika	Doğruluk	+/- 1 mm
Ambalaj tipleri	Yuvarlak, kare ve özel şekilli plastik, cam veya metal ambalajlar	Sleeve etiket konumu	Şişe gövdesi, boynu veya kapağı
Film malzemeleri	PVC, PET veya OPS	Film kalınlığı	0.03-0.13 mm
Sleeve etiketin yassı genişliği	30-130 mm, özelleştirilebilir	Sleeve etiket uzunluğu	25-250 mm, özelleştirilebilir
Film rulosu iç çapı	127-254 mm (5-10 in)	Maksimum rulo dış çapı	500-600 mm
Elektrik beslemesi	AC 220 V, 50 Hz veya AC 380 V, 50 Hz	Ana makine gücü	Yaklaşık 2.5 kW
Tünel dahil toplam güç	Yaklaşık 8-12 kW	Hava basıncı	0.6-0.8 MPa
Isıyla daraltma tüneli	Dahil; elektrikli veya buharlı seçenek	Elektrikli tünel gücü	Yaklaşık 6-9 kW
Elektrikli tünel boyutları	Yaklaşık 2000 x 800 x 1500 mm	Ana makine boyutları	Yaklaşık 1500 x 1000 x 2000 mm
Toplam hat uzunluğu	Tünel ile yaklaşık 4000 mm	Toplam ağırlık	Tünel ile yaklaşık 650 kg

Nihai seçim için gerekli bilgiler

Ürün	Adı, viskozitesi veya akış davranışı, sıcaklığı, köpürme eğilimi ve korozifliği	Ambalaj	Şişe veya kavanoz fotoğrafları ya da çizimleri, boyutları, malzemesi ve boyun ağzı yapısı
Kapak / etiket	Kapak veya pompalı kapak ayrıntıları, tork gereksinimi, etiket çizimi, rulo açılma yönü ve kodlama içeriği	Üretim kapasitesi	Dakikadaki hedef şişe sayısı, dolum hacmi aralığı, vardiya düzeni ve önceki/sonraki ekipmanlar

Fabrika	Elektrik beslemesi, basınçlı hava koşulları, mevcut yerleşim alanı ve tercih edilen hat yönü	Kabul	Gerekirse fiziksel test öğeleri, hız hedefi, kontrol noktaları ve teslim belgeleri

Fabrika kabulü ve teslim

ZXSMART gerektiğinde kararlaştırılan fiziksel test öğelerini sevkiyattan önce uygulayabilir. Kabul kapsamına test malzemesi, çalışma ayarları, hızın dayanağı, format değişim yöntemi, temizlik yöntemi ve kararlaştırılan kontrol noktaları kaydedilmelidir. Sevkiyattan önce uzaktan inceleme olanağı vardır.

Teyit edilmiş servis desteği

Makine garantisi: 1 yıl.

Mesajınızı aldıktan sonra, ofis saatleri dışında da dahil olmak üzere her saatte 2 saat içinde yanıt veririz. Bu süre yanıt içindir; onarımın tamamlanması veya mühendisin sahaya ulaşması için değildir.

Sahada kurulum hizmeti sunulur. Mühendisin gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yemek ve mühendis başına günlük USD 150-200 hizmet bedeli müşteri tarafından karşılanır. Mühendis sayısı, gün sayısı, uygulanacak günlük ücret ve masraflar kurulumdan önce teyit edilir.

Uzaktan devreye alma: Mevcut

Projeye özel yedek parça listesi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanır; önerilen miktarlar sevkiyattan önce teyit edilir

Dokümantasyon paketi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanmış İngilizce kullanım kılavuzu ve ilgili elektrik / pnömatik belgeler

PLC yedeği: Sağlanır

Eğitim: Operasyon eğitimi verilir

Kullanım ömrü boyunca parça desteği: Sürekli tedarik olanağı

Servis politikası 2026-10-28 tarihinde güncellendi. Makine parametreleri ve diğer teknik içerik değişmedi.

https://www.zxsmartmachine.com/tr/warranty-after-sales-service/